

Асфальтоукладальник Shantui SRP90S

Бренд: Shantui

Тип: Гусяничий

Ширина укладки: 9000 мм.

Робоча швидкість: 3 км/год.

Ємкість бункера: 15 т.

Потужність двигуна: 162 кВт.

Продуктивність т/год: 850 т/год

Експлуатаційна маса: 32000 кг.

Опис : Асфальтоукладальник **Shantui SRP90S** — важка дорожньо-будівельна машина класу **SHANTUI**, призначена для укладання асфальтобетонних сумішей на об'єктах із великими обсягами робіт. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7300×9500×3800 мм. Оснащений дизельним двигуном моделі Deutz BF6M1013EC потужністю 159-162 кВт. Ємкість бункера 15 т., ширина укладки 9000 мм. робоча швидкість 2,4 км/год. Максимальна продуктивність до 850 т/год. експлуатаційна маса 32000 кг.



Особливості асфальтоукладальника Shantui SRP90S

✓ **Максимальна ширина укладання до 9 м**

• Дозволяє перекривати ширші смуги покриття за меншу кількість проходів, що скорочує час робіт на великих ділянках.

✓ **Основна ширина асфальтування 3–5,7 м**

• Дає універсальність: машина підходить як для стандартних робіт, так і для ширших ділянок із розширенням у межах ТТХ.

✓ **Максимальна продуктивність до 850 т/год**

• Орієнтована на інтенсивні об'єкти з великими обсягами, де важлива висока швидкість виконання робіт.

✓ **Ємність бункера 15 т**

• Зменшує кількість пауз на дозавантаження суміші, підвищує безперервність укладання.

✓ **Максимальна товщина укладання 350 мм**

• Дає можливість працювати з товстішими шарами покриття в межах зазначеної товщини, що важливо для окремих типів конструкції дорожнього одягу.

✓ **Робоча швидкість асфальтування 0–18 м/хв**

• Дозволяє підбирати темп укладання під потрібну якість шару та умови об'єкта.

✓ **Маса 32 000 кг (експлуатаційна)**

• Важкий клас техніки забезпечує стабільність під час роботи та впевнене укладання при великій ширині й продуктивності.

Опис асфальтоукладальника Shantui SRP90S

Асфальтоукладальник **Shantui SRP90S** — важка дорожньо-будівельна машина класу **SHANTUI**, призначена для укладання асфальтобетонних сумішей на об'єктах із великими обсягами робіт. Модель має **експлуатаційну масу 32 000 кг**, а також окремо вказану **робочу масу 29 000 кг**, що підкреслює орієнтацію техніки на стабільну роботу під навантаженням. Габаритні розміри машини становлять **7300 × 9500 × 3800 мм**, що відповідає техніці важкого сегмента, здатній працювати з широкими брусами та великим об'ємом матеріалу.

Силова частина асфальтоукладальника представлена двигуном **Deutz BF6M1013EC**, при цьому у специфікації також зазначено варіанти двигунів **SC9D/BF6M** з номінальною потужністю **162 кВт / 2000 об/хв** або **159 кВт / 2000 об/хв** (залежно від комплектації). Потужність у кінських силах у наданих даних зазначена як **201,2 к.с.** Це означає, що машина розрахована на інтенсивну подачу суміші та роботу з високою продуктивністю.

За робочими параметрами укладання SRP90S має **основну ширину асфальтування 3–5,7 м**, а **максимальна ширина укладання** досягає **9 м**, що дає змогу перекривати значні смуги дорожнього полотна за меншу кількість проходів. Максимальна **товщина укладання** становить **350 мм**, тобто машина може працювати як з вирівнювальними шарами, так і з більш товстими шарами покриття в межах вказаного значення.

Окремою перевагою комплексу є висока **максимальна продуктивність до 850 т/год**, що робить модель актуальною для великих трас, промислових майданчиків і об'єктів, де потрібна швидка подача та укладання значних обсягів матеріалу. Для автономності роботи асфальтоукладальник оснащено бункером місткістю **15 т**, що зменшує кількість пауз під час укладання та дає можливість довше працювати без перерв на дозавантаження.

Показники руху та укладання вказані окремо: **швидкість руху 0–2,4 км/год**, а **швидкість асфальтування 0–18 м/хв**, що дозволяє підбирати темп роботи під умови об'єкта та необхідну якість шару. Сукупність маси, ширини укладання та продуктивності показує, що SRP90S орієнтований на стабільне укладання та високий змінний виробіток у рамках наданих характеристик.

Додаткові фото асфальтоукладальника Shantui SRP90S





Технічні характеристики асфальтоукладальника Shantui SRP90S

Параметр	Показник
Виробник	SHANTUI
Модель	SRP90S
Експлуатаційна маса	32000 кг
Робоча маса	29000 кг
Потужність	201,2 к.с.
Габарити (Д×Ш×В)	7300×9500×3800 мм
Двигун	Deutz BF6M1013EC
Модель двигуна (варіанти за даними)	SC9D / BF6M
Номінальна потужність / оберти (варіант 1)	162 кВт / 2000 об/хв
Номінальна потужність / оберти (варіант 2)	159 кВт / 2000 об/хв
Основна ширина асфальтування	3 – 5,7 м
Максимальна ширина укладання	9 м
Максимальна товщина укладання	350 мм
Максимальна продуктивність	850 т/год
Швидкість руху	0 – 2,4 км/год
Швидкість асфальтування	0 – 18 м/хв
Ємність бункера	15 т

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики