

Асфальтоукладальник Shantui SRP95M

Бренд: Shantui

Тип: Гусеничний

Ширина укладки: 9500 мм.

Робоча швидкість: 18 км/год.

Ємкість бункера: 12 т.

Потужність двигуна: 132 кВт.

Продуктивність т/год: 600 т/год

Експлуатаційна маса: 22000 кг.

Опис : Асфальтоукладальник **Shantui SRP95M** — це багатофункціональна дорожньо-будівельна машина середнього класу, призначена для укладання асфальтобетонних сумішей, а також стабілізованих основ під час будівництва та ремонту автомобільних доріг, міських вулиць і промислових майданчиків. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6650×6200×3800 мм. на гусеничному ході. Потужність двигуна 131,9 кВт. Експлуатаційна маса становить 22 т. Оснащений дизельним двигуном моделі Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C130.



Особливості асфальтоукладальника Shantui SRP95M

- ✓ **Велика експлуатаційна маса 22 т**
 - Забезпечує високу стійкість машини та рівномірне ущільнення асфальтобетонної суміші.
- ✓ **Надійний двигун Dongfeng Cummins 6BTAА5.9-C130**
 - Гарантує стабільну роботу, простоту сервісу та перевірену довговічність.
- ✓ **Подвійна вібраційна та ексцентрикова система ущільнення**
 - Дозволяє досягати високої попередньої щільності шару ще на етапі укладання.
- ✓ **Ультразвуковий контроль рівня матеріалу**
 - Забезпечує рівномірну подачу суміші та стабільну якість покриття по всій ширині укладання.
- ✓ **Мікрокомп'ютерне керування гідросистемою**
 - Спрощує роботу оператора та підвищує точність керування технологічним процесом.
- ✓ **Максимальна товщина укладання до 200 мм**
 - Дозволяє використовувати асфальтоукладальник для різних типів дорожніх робіт — від вирівнюючих до конструктивних шарів.

Опис асфальтоукладальника Shantui SRP95M

Асфальтоукладальник **Shantui SRP95M** — це багатофункціональна дорожньо-будівельна машина середнього класу, призначена для укладання асфальтобетонних сумішей, а також стабілізованих основ під час будівництва та ремонту автомобільних доріг, міських вулиць і промислових майданчиків. Машина поєднує в собі значну експлуатаційну масу, стабільну гідравлічну систему та сучасні електронні технології контролю процесу укладання.

Експлуатаційна маса асфальтоукладальника становить **22 000 кг**, що забезпечує високу стійкість під час роботи та рівномірний розподіл навантаження на основу. За силову установку відповідає дизельний двигун **Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C130** потужністю **131,9 к.с.**, який відомий надійністю, простотою обслуговування та стабільною роботою під навантаженням.

Shantui SRP95M оснащений гідравлічним приводом із мікрокомп'ютерним керуванням, що забезпечує точний контроль робочих параметрів і знижує навантаження на оператора. Вібраційна плита вібробруса використовує **подвійну вібраційну та ексцентрикову технологію ущільнення**, завдяки чому досягається висока попередня щільність шару та рівномірна структура покриття ще на етапі укладання.

Контроль рівня матеріалу здійснюється за допомогою **ультразвукової системи зондування**, яка забезпечує рівномірну подачу асфальтобетонної суміші, запобігає перевантаженню або нестачі матеріалу та позитивно впливає на якість готового покриття. Максимальна товщина укладання досягає **200 мм**, що дозволяє використовувати машину як для вирівнюючих, так і для конструктивних шарів дорожнього одягу.

Габаритні розміри асфальтоукладальника складають **6650×6200×3800 мм (Д×Ш×В)**, що відповідає класу продуктивних машин для дорожніх робіт і забезпечує баланс між робочою шириною та маневреністю на об'єкті.

Додаткові фото асфальтоукладальника Shantui SRP95M



Технічні характеристики асфальтоукладальника Shantui SRP95M

Параметр	Показник
Загальні характеристики	
Виробник	SHANTUI
Модель	SRP95M
Тип	Асфальтоукладальник
Продуктивність т/год	600 т/год
Робоча швидкість	18 км/год
Ємкість бункера	12 т.
Маса	
Експлуатаційна маса	22 000 кг
Двигун	
Модель двигуна	Dongfeng Cummins 6BTAA5.9-C130
Тип палива	Дизель
Потужність двигуна	131,9 к.с.
Параметри укладання	
Максимальна товщина укладання	200 мм
Тип ущільнення	Подвійна вібраційна та ексцентрикова система
Контроль подачі матеріалу	Ультразвукова система зондування
Система керування	
Тип приводу	Гідравлічний
Система управління	Мікрокомп'ютерне керування

Габаритні розміри

Довжина	6650 мм
Ширина	6200 мм
Висота	3800 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики