

Комерційна пропозиція

Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня ТК-DF-APM (на базі автомобіля DongFeng CL90 ZD30D15-5N, 4x2)



Гарантія та умови обслуговування:

На автомобіль буде представлена строком на 12 місяців без обмеження пробігу;
Між сервісний інтервал складає не більше 12 місяців або 20 000 км пробігу від попереднього технічного обслуговування або дати отримання за актом приймання – передачі.

Опис:

Автомобіль призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля

дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія.

Компонування автомобіля виконуються шляхом встановлення комбінованого фургону з розміщеним в ньому багажно-ремонтним відсіком для перевезення інструменту. В фургоні наявні відкидний столик для оформлення документації, сидіння з триточковими пасками безпеки, системи робочого та автономного опалення.

Виробник пропонує автомобіль, якість якого відповідає вимогам, установленим нормативною документацією Виробника та чинним державним стандартам України. Автомобіль відповідає вимогам абзацу 4 підпункту 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Запропонований автомобіль є новим, у заводському виконанні. Виробник забезпечує гарантійне обслуговування автомобіля упродовж гарантійного періоду, який встановлено документацією на виготовлення та складає 24 місяці від дати передачі Замовникові. Постачальник разом з Автомобілем надає всі необхідні документи для державної реєстрації автомобіля як транспортного засобу. Виробник гарантує надання Копії сертифіката якості (відповідності), та зобов'язується передати на момент поставки бригадного автомобіля оригінал документу, вантажну митну декларацію (ВМД) та усі необхідні документи для реєстрації у Державних органах.

Характеристики автомобіля :

№ з/п	Назва параметру	Од. вим	Параметри
	Кабіна		Без капотної компоновки, двохдверна
	Кількість пасажирів в кабіні	шт .	2
	Тип двигуна		дизельний 4-циліндровий, рядний, з безпосереднім впорскуванням, з турбонадувом
	Робочий об'єм двигуна	см ³	2 970
	Максимальна потужність двигуна	к.с .	150
	Клас токсичності		ЄВРО 5
	Колісна формула		4x2
	КПП		механічна, 8 передніх передач
	Рульове керування		Гідро підсилювач рульового керування
	Кліматична установка		наявна (мінімум 4 режими розподілення потоків повітря та режим рециркуляції повітря), кондиціонером
	Конструкція фургону		Каркасно-зварна, зі сталевго профілю, складається з двох відсіків пасажирського та вантажного з поздовжніх та поперекових швелерів
	Зовнішня обшивка (борт, дах, передня та задня стіни)		Сендвіч панель суцільна вакуумна – армований склопластик з термоізоляцією технологічного відсіку
	Внутрішнє оздоблення технологічного відсіку		Бакелітова фанера, вкрита оцинкованою сталлю.
	Підлога		Технологічний відсік лист оцинкований, фанера вологостійка , алюмінієвий рифлений лист

	Електроживлення		12В від електромережі автомобіля. Освітлення фургона здійснюється світильниками 12В
	Двері зі сходами		Покриття: рифлений алюміній, обладнані поручнями і ліхтарем підсвічування
	система опалення		Робоча - від автономного повітряного обігрівача салону.
	Вогнегасник ВВК-3,5 з кріпленням		наявний , у кабіні водія
	Підніжки багажно-ремонтного відсіку		З рифленого металу, жорстко прикріплені до основи кузову-фургону

Опис фургону автомобіля:

Рама кузова:	Трубна платформа з гнутими профілями, швелер. Зварна монолітна конструкція покращеного типу, з посиленими лонжеронами, покрита антикорозійним покриттям. Знизу оброблена мастикою.
Каркас та дверний портал:	Виготовлений з сталевго листа, марка сталі СТ 3 ПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника).
Стінки:	Вакумно Клеєна суцільна сендвіч-панель 50 мм. Стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону, без стиків та з'єднань в площині. Утеплення: Пінополістірол екструдований Зовнішня обшивка: пластик, армований скловолокном, не менше 2,5 мм., з гелькоут покриттям, колір відповідно ДСТУ-3849-2018 Внутрішня обшивка: алюмокомпозина панель з малюнком під деревину. Внутрішня відбортровка по периметру рифлений алюміній 200мм.
Підлога:	Утеплена. Настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Вкрито - автомобільним протиковзким покриттям

Двері:	Задні 2 -х секційні розпашні двері сендвіч-панель 50 мм з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Двері окантовані багатокамерним ущільнювачем.
Вікна:	1 глухе по лівому борту (для кожного відсіку). Одне в дверях
Опалювач:	Автономний дизельний обігрівач, потужністю 2 кВт.
Підкрилки:	Пластикові
Підніжка:	Висувні драбини під задніми дверима (всього 2 шт), ручка (2 шт), гумові відбійники на порталі задніх дверей
Фурнітура:	Оцинкована з запірними замками та петлями (на кожній двері)
Світло:	Внутрішнє: 4 світлодіодні плафон та 1 євровимикач, Зовнішнє освітлення: стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі.
Документи:	Продукція сертифікована. Надаються всі необхідні документи для реєстрації автомобілю в сервісних центрах МВС (МРЕО)
Комплектація обладнанням:	1)- Зварювальний інверторний апарат . Основні технічні та якісні характеристики: Діаметр електрода, мм 1.6 - 6.0 Джерело енергії для зварювання - електрична дуга ММА (зварювання покритим електродом) Напруга мережі живлення, В 380 Споживана потужність - , кВт 5.6 Можливість роботи від автономного генератора Галузь застосування, призначення - велике виробництво Тривалість ввімкнення, % - 80 Вага, кг - 5.8 2)Мініелектростанція Основні технічні та якісні характеристики: Регулювання напруги - цифровий AVR Тип - однофазна/трифазна Максимальна потужність (Вт) 3000/8800 Номінальна потужність (Вт) 2700/8000 Номінальна вихідна напруга (В) 230/400 Частота (Гц) 50

Номинальна сила струму (А) 11,6/14,4
 Модель двигуна HONDA або еквівалент
 Тип двигуна 4-тактний V-Образний OHV, 2-циліндровий
 Система охолодження - повітряна.
 Система запалювання - конденсатор (CDI).
 Система запуску електрична

3) Мотопомпа для брудної води

Технічні характеристики :

Продуктивність (л/хв) 1640

Продуктивність (м3/г) 98,4

Діаметр з'єднання (мм) 100

Глибина усмоктування, (м) 8

Загальна висота підйому, (м) 26

Потужність двигуна (кВт) 7,1

У комплект мотопомпи входять :

- напірно-всмоктуючий гумовий армований рукав Ø 100 мм. з двох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною 8 м.

- рукав відвідний Ø 100 мм, з трьох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною не менше 60 м. Матеріал рукава - капронова нитка, покриття всередині - полімер.

- клапан зворотний приймальний з сіткою, Ду100.

4) пост газу зварювальника - різчика

балон пропановий, балон кисневий, комплект рукавів, манометрів, пальник.



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
поліція України



АТ «САТ Промар-
банк»



Окко



Укрнафта



Ково-Південне
Львів



Епіцентр



FOZZY



МетаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Дзержинська



ВМДА



Київпастранс



ASMAP




Київпавлоград



БУОСМАЙ



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українське



Автоцентр KIA
Ворск Моторс



Телеком СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyckerhoff



КУК



Київський
любимичинський
інститут ім.
Скорика



КНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССН ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроекології



Інститут Освітньої
Аналітики