

Автогідропідйомник ВПО-24 ГАЗ-3309 (4x2)



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 14 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-24 ГАЗ-3309 (4x2) від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 300 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Кут повороту стріли АГП становить 360°. Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні (ДхШхВ) 8500х2550х3300 мм. Бічний виліт 14 м.

Можливість монтажу на шасі




Автогідропідйомник ГАЗ-3309 (4х2) від компанії "Київспецтех" гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-24». Телескопічна 7-ми секційна стріла поєднана з поворотною рамою або ричажна система з поворотною рамою.

При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підйомника в будь-яких кліматичних умовах.


Використання високоміцної конструкційної сталі DOMEX з межею текучості 700 мПа при виготовленні металоконструкцій стріли, дозволяє значно зменшити металоємність конструкції при збереженні вантажовисотних характеристик.

Креслення


Автовишка



Шасі



Вантажовисотні характеристики



Особливості шасі

Вантажні автомобілі сімейства ГАЗ-3309 призначені для перевезення різних вантажів по дорогах всіх технічних категорій. Автомобілі мають рамну конструкцію з суцільнометалевої 2-місцевої 2-дверний кабіною і металевою платформою, яка має три відкидних борта для полегшення і прискорення завантаження і розвантаження.

ГАЗ 3309 Комплектуються дизельним двигуном і гідروпідсилювачем, вантажопідйомність - 4500 кг. Кабіна автомобіля обладнана системами опалення та вентиляції, що забезпечують високий комфорт водієві в різних кліматичних зонах. Сидіння для пасажирів і водія - роздільні, обладнані ремнями безпеки.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	ГАЗ 3309
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	300
Площа люльки, м ²	1,0±0,1
Максимальна кількість людей в люльці, чол.	2
Робоча висота підйому, м, не більше	24
Виліт стріли, мм, не більше	14000
Максимальна швидкість підйому люльки, м/с	0,5
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Повна маса підйомника, кг, не більше	8180
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні мм, не більше:	8500x2550x3300

Шасі

Характеристика	Показник
Вантажопідйомність, кг	4500
Максимальна швидкість, км / год	100
Витрата палива, л / км	19/100
Об'єм двигуна, куб.см	4750
Потужність двигуна, к.с.	125
Тип двигуна	дизельний
Коробка передач	механічний
привід	задній
колісна формула	4 X 2
число осей	2
Довжина, мм	6435
Ширина, мм	2330
Висота, мм	2350
Споряджена маса, кг	3600
Повна маса, кг	8100
Обсяг бака, л	100
Кількість місць	2
Тип кабіни	2-х місцева без спальних місць

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики