

**Комерційна пропозиція**  
**Бортовий автомобіль КРАЗ 6х6**

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

*ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.*



**Стан: після капітального ремонту**

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Кузов - металева платформа з заднім бортом відкидним, обладнана додатковими гратчастими бортами з бічними відкидними лавами; передбачено встановлення тенту. Кабіна – тримісна, розташована за двигуном. Сидіння водія підресорене, регулюється за вагою водія, довжиною, висотою та нахилом спинки. Передбачено кріплення ременя безпеки водія. Можливе встановлення лебідки.

### **Двигун.**

- Мод. ЯМЗ-238Л. дизель з турбонадувом V-подібний 8-ціл., 130x140 або аналог.
- 14,86 л, ступінь стиснення 15,2, порядок роботи 1-5-4-2-6-3-7-8,
- потужність 220 кВт (300 к.с.) при 2100 об/хв, момент, що крутить 1079 Н·м (110 кгс·м) при 1500 об/хв.
- ТНДВ - 8-секційний, золотникового типу, з паливопідкачуючим насосом низького тиску, муфтою випередження упорскування палива та всережимним регулятором частоти обертання.
- Форсунки – закритого типу.
- Повітряний фільтр - сухий, зі змінним елементом, що фільтрує, і індикатором засміченості.

### **Трансмсія.**

- Зчеплення – мод. ЯМЗ-238 або аналог, дводискове, з периферійними пружинами, з гідروпневматичним приводом вимкнення.
- Коробка - передач - мод ЯМЗ-238Б або аналог, 4-ступінчаста, з демультиплікатором (вісім передач вперед та дві назад) та синхронізаторами на всіх передачах, крім заднього ходу. Передати. числа: I-1,73; II-5,52; III-3,94; IV-2,80; V-1,96; VI-1,39; VII-1,00; VIII-0,71; ЗХ-11,78; 2,99. Роздавальна коробка - 2-ступінчаста, з міжосьовим диференціалом, що блокується, розподіляючим крутний момент між переднім мостом і візком щодо 1:2. Передати. числа: вища – 1,013; нижча – 1,310. Управління роздавальної коробки - електропневматичне.
- Відбір потужності від роздавальної коробки на стоянці – до 40% (від потужності двигуна), у русі – 20%. Карданна передача складається з чотирьох карданних валів: коробка передач – роздавальна

коробка; роздавальна коробка – передній міст; роздавальна коробка – середній міст; середній міст – задній міст. Головна передача провідних мостів - подвійна, з конічними та циліндричними шестернями, переда. число – 8,173.

- Середній та задній мости – з блокуванням міжколісних диференціалів, привід включення – електропневматичний. Середній міст – прохідного типу. Передній провідний міст - з шарнірами рівних кутових швидкостей дискового типу (Тракта).

### **Колеса та шини.**

Колеса – бездискові, обід 440 – 533. Кріплення – 6 болтами з притисками. Шини широкопрофільні 1300x530-533 мод. ВІД-201 із регульованим тиском повітря в межах 1,0-4,0 кгс/см залежно від дорожніх умов. Число коліс 6+1.

### **Підвіска.**

Передня – на двох напівеліптичних ресорах з амортизаторами, кінці ресор встановлені у гумових подушках опорних кронштейнів. Задня - балансірна на двох напівеліптичних ресорах із шістьма реактивними штангами, кінці ресор - ковзні.

### **Гальма.**

Робоча гальмівна система – з барабанными механізмами (діаметр 420 мм, ширина передніх накладок 120, задніх – 180 мм, розжим – кулачковий), двоконтурним пневматичним приводом (один контур на передній та середній мости, другий – на задній міст). Гальмівні камери: передні - типу 20, візки - 24/24 із пружинними енергоакумуляторами. Гальмо стоянки - на гальма візки від пружинних енергоакумуляторів, привід - пневматичний. Запасне гальмо поєднане зі стоянковим. Допоміжне гальмо - моторне сповільнювач, привід включення - пневматичний. Привід гальм причепа – комбінований (дво- та однопровідний). Є вологовідділювач з термодинамічної осушуванням стисненого повітря та спиртовий запобіжник проти замерзання конденсату.

**Рульове управління.**

Рульовий механізм - гвинт і кулькова гайка-рейка, що знаходиться в зачепленні із зубчастим сектором, з розподільником підсилювача, передавальне число кермового механізму - 23,6. Силовий циліндр кермового підсилювача з'єднаний з двоплечим важелем поворотного кулака. Тиск олії в підсилювачі 70 кгс/см. кв.

**Електроустаткування.**

Напруга 24 В, ак. батарея 6СТ-190ТР (2 шт.), Г288-Е генератор з регулятором напруги 1112.3702, стартер СТ25.3708.

**Лебідка.**

Барабанного типу, з черв'ячним редуктором, обладнана обмежувачем навивки троса, стрічковим гальмом та запобіжним пристроєм від навантаження лебідки. Привід – карданним валом від роздавальної коробки,

**Маса агрегатів (у кг).**

Двигун зі зчепленням і коробкою передач - 1600,  
роздавальна коробка - 375,  
передній міст - 885,  
задній та проміжний мости - по 830,  
рама - 1095  
, кабіна з оперенням- 560,

лебідка з редуктором- 288,  
колесо з шиною - 240.

<b>Бортовий автомобіль:</b>	Бувший у використанні, в робочому стані.
Двигун	Дизельний
Колісна формула	6х6
Потужність двигуна к.с.	300

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Зчеплення	Сухе двухдискове
КПП	механічна
Вантажопідйомність, кг	9 500
Паливний бак, л	200
Об'єм платформи, м <sup>3</sup> , не менше	10
Маса спорядженого автомобіля, кг,	11 750
Макс.швидкість, км/год	80
Час розгону автомобіля до 60 км/год.	40 с.
Вибіг автомобіля з 50 км/год	650 м.
Макс.подоланий підйом автомобілем	58%
Гальмівний шлях автомобіля з 40 км/год:	
автомобіля	17,2м.
автопоїзди	18,4м.
Контрольна витрата палива автомобіля, л/100 км, при швидкості 60 км/год.	35,3 л.
Глибина броду, що переборюється, з твердим дном при номінальному тиску повітря в шинах	1,0м.
Радіус повороту по зовнішньому колесу	13,5м.

**ФОТО**

---



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **[tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**  
Website: **[kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустриальний  
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
Фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
Гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
Банк»



Okko



УкрАвіа



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київостранс



ASMAP



Київмедіастрас



RUDDMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ  
Українозахист



Агентство KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Дікарьського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».