

Бурильно кранова установка на тракторному шасі MASSEY FERGUSON

Марка: MASSEY FERGUSON

Глибина буріння: 3 м.

Колісна формула: 4x4

Діаметр шнека: 400 мм.

Опис : Бурильно-кранова установка на тракторному шасі MASSEY FERGUSON — універсальна спеціалізована машина, призначена для виконання комплексу робіт із буріння свердловин, встановлення опор повітряних ліній електропередач, зв'язку, освітлення, монтажу огорож, дорожніх знаків. Колісна формула 4x4, глибина буріння становить 3 м., а діаметр шнека 400 мм.



Особливості бурильно кранової установки на тракторному шасі

MASSEY FERGUSON

- Повнопривідне тракторне шасі **4×4** для роботи на складному рельєфі.
- Потужний **4-циліндровий** двигун **УТО 180 к.с.**
- Вантажопідйомність бурильно-кранового обладнання до **3 т.**
- Буріння свердловин діаметром до **400 мм** на глибину до **3 м.**
- Вал відбору потужності з продуктивністю **85 к.с.** та кількома режимами роботи.
- Надійна гідравлічна система з двосекційним розподільником.
- Триточкова навіска **САТ II** для встановлення різного навісного обладнання.
- Компактні габарити та висока маневреність.
- Простота технічного обслуговування та експлуатації.
- Ефективна робота в енергетиці, будівництві, комунальному господарстві та сільському господарстві.

✓ Особливості комплектації ✓

- Шасі **MASSEY FERGUSON** з колісною формулою **4×4**.
- Дизельний двигун **УТО** потужністю **180 к.с.**
- Мокре зчеплення подвійної дії.
- Вал відбору потужності 8-шліцевий **Ø38 мм** (опційно 6-шліцевий).
- Потужність РТО — **85 к.с.**
- Режими РТО: **540/720** або **540/1000 об/хв.**
- Задня триточкова навіска **САТ II**.
- Двосекційний гідравлічний розподільник.
- Силове, позиційне та плаваюче регулювання навіски.
- Бурильно-кранова установка вантажопідйомністю **3 000 кг.**
- Шнек діаметром **400 мм.**
- Максимальна глибина буріння **3 м.**
- Стандартний комплект шин **8.3-24 / 14.9-30** з можливістю встановлення альтернативних типорозмірів.

Опис бурильно кранової установки на тракторному шасі MASSEY FERGUSON

Бурильно-кранова установка на тракторному шасі MASSEY FERGUSON — універсальна спеціалізована машина, призначена для виконання комплексу робіт із буріння свердловин, встановлення опор повітряних ліній електропередач, зв'язку, освітлення, монтажу огорож, дорожніх знаків, паливних конструкцій та виконання вантажопідіймальних операцій. Завдяки компактним габаритам, повному приводу **4×4** та високій прохідності техніка ефективно працює як у міських умовах, так і на бездоріжжі, будівельних майданчиках та сільськогосподарських територіях.

Базою установки є трактор **MASSEY FERGUSON** із колісною формулою **4×4**, колісною базою **2 110 мм**, дорожнім просвітом **350 мм** та експлуатаційною масою **2 900 кг**, що забезпечує стійкість машини під час буріння та кранових операцій.

Машина оснащується **4-циліндровим дизельним двигуном УТО потужністю 180 к.с.**, який працює при номінальній частоті **2 400 об/хв**. Передача потужності здійснюється через **мокре дводискове зчеплення подвійної дії**, що забезпечує плавну роботу трансмісії та довговічність вузлів під час інтенсивної експлуатації.

Для приводу навісного обладнання передбачений **вал відбору потужності (РТО) із 8-шліцевим валом Ø38 мм** (опційно доступний 6-шліцевий варіант). Потужність на валу відбору становить **85 к.с.**, а режими роботи складають **540/720 або 540/1000 об/хв**, що дозволяє ефективно використовувати бурильно-кранове обладнання різних типів.

Гідравлічна система обладнана **задньою триточковою навіскою категорії САТ II** та **двосекційним гідророзподільником**. Передбачено силове, позиційне регулювання та плаваючий режим роботи навісного обладнання, що забезпечує точне керування установкою та високу продуктивність.

Бурильно-кранове обладнання має **вантажопідйомність 3 000 кг**, дозволяє виконувати буріння отворами діаметром до **400 мм** на глибину до **3 м**, що робить машину ефективним рішенням для енергетичних, комунальних, будівельних і дорожніх підприємств.

У стандартній комплектації трактор комплектується шинами **8.3-24 спереду** та **14.9-30 ззаду**, а також доступні альтернативні комплекти шин залежно від умов експлуатації.

Додаткові фото бурильно кранової установки на тракторному шасі

MASSEY FERGUSON

















Технічні характеристики бурильно кранової установки на тракторному шасі MASSEY FERGUSON

Параметр	Показник
Тип техніки	Бурильно-кранова установка на тракторному шасі
Базове шасі	MASSEY FERGUSON
Колісна формула	4×4
Колісна база	2110 мм
Дорожній просвіт (кліренс)	350 мм
Експлуатаційна маса шасі	2900 кг
Тип двигуна	УТО, дизельний, 4-циліндровий
Потужність двигуна	180 к.с.
Номінальні оберти двигуна	2400 об/хв
Тип зчеплення	Мокре, подвійної дії
Тип валу відбору потужності (РТО)	8-шліцевий Ø38 мм (опційно 6-шліцевий)
Потужність РТО	85 к.с.
Оберти РТО	540/720 об/хв або 540/1000 об/хв
Категорія навіски	Задня триточкова, САТ II
Гідророзподільник	Двосекційний

Функції навіски	Силове регулювання, позиційне регулювання, плаваюче положення
Вантажопідйомність бурильно-кранової установки, кг	3000
Максимальний діаметр буріння	400 мм
Максимальна глибина буріння	3 м
Передні шини	8.3-24
Задні шини	14.9-30
Опціональні шини	9.5-24 / 16.9-30 або 8.3-20 / 12.4-28

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики