

Дизельний генератор HIMOINSA HSY-30 T5 26 кВт



Виробник: **HIMOINSA**

Потужність номінальна: **24 кВт**

Потужність резервна: **26 кВт**

Опис:

Дизель генератор Himoinsa HSY-30 T5 INS серії HSY з номінальною потужністю 24 кВт у звукоізолюючому корпусі призначений для довгострокової експлуатації в житловому секторі, у сільському господарстві, для електропостачання спортивних споруд.

Характерна риса моделей серії HSY полягає у збільшеному паливному баку, який у моделі HSY-30 T5 INS дорівнює 170 л. Завдяки цьому конструкторському рішенням час автономної роботи ДЕС збільшується.

Модель Himoinsa HSY-30 T5 INS сконструйована на базі першокласного, економічного та надійного чотиритактного двигуна Yanmar. Ресурсів даного двигуна достатньо забезпечення безвідмовної і безперервної роботи об'єктів чи джерел енергоспоживання будь-якої складності. Ефективна система охолодження та відведення тепла не допускає перегріву дизельного генератора при тривалій експлуатації.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Шумозахисний кожух забезпечує поглинання шуму, що видається ДГУ, що дозволить встановити станцію в приватному секторі.

Переваги генератора Himoinsa HSY-30 T5

- Все обладнання збирається на заводі в Європі
- Тільки оригінальні комплектуючі провідних виробників
- Економічний і надійний японський двигун Yanmar з високим моторесурсом
- Зарядний пристрій акумулятора, 12В
- Підігрівач рідини, що охолоджує
- Стабільна вихідна напруга
- Автоматичне відключення при зниженні рівня масла та перегріві двигуна
- Захист від перевантажень і короткого замикання
- Низький рівень шуму і вібрації
- Насос для відкачування масла двигуна
- Високоякісні низькошумні кожухи з утепленням

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

| | |
|------------------------|----------------|
| Країна виробник | Іспанія |
| Вирбник | Himoinsa |
| Базова потужність | 24 кВт |
| Максимальна потужність | 26 кВт |
| Напруга | 230/400 В |
| Тип запуску | Електростартер |
| Частота струму | 50 Гц |
| Інверторна модель | немає |
| Функція зварювання | немає |
| Наличие автозапуску | немає |
| Виконання | в кожусі |

Генератор

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Тип генератора | Синхронний |
| Модель генератора | Stamford SOL2.P1 |
| Країна походження | Італія |
| Кількість фаз | 1 |
| Номинальний коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Клас ізоляції | H |
| Ступінь захисту | IP 23 |

Двигун

| | |
|---|------------|
| Модель двигуна | 4TNV98GGEN |
| Бренд двигуна | Yanmar |
| Країна походження | Японія |
| Номинальна потужність | 30.7 кВт |
| Кількість обертів вала двигуна на хвилину | 1500 об/хв |
| Тип палива | Дизель |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Діаметр циліндра | 98 мм |
| Хід поршню | 110 мм |
| Робочий об'єм | 3.319 л. |
| Рівень шуму | 66 дБ |

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «Південний».

Масляна система

| | |
|-----------------------|---------|
| Об'єм системи мастила | 10.5 л. |
|-----------------------|---------|

Паливна система

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Паливний бак | 170 л. |
| Витрата палива при навантаженні 50% | 4.05 л/ч |
| Витрата палива при навантаженні 75% | 5.7 л/ч |
| Витрата палива при навантаженні 100% | 7.6 л/ч |

Система охолодження

| | |
|---------------------------|---------|
| Тип системи охолодження | рідинна |
| Об'єм системи охолодження | 9 л. |

Габарити

| | |
|-----------------------------|---------|
| Габаритні розміри (довжина) | 2200 мм |
| Габаритні розміри (ширина) | 910 мм |
| Габаритні розміри (висота) | 1350 мм |
| Вага | 830 кг |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузева



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».