

## Дизельний генератор HIMOINSA HSY-30 T5 26 кВт



Виробник: **HIMOINSA**

Потужність номінальна: **24 кВт**

Потужність резервна: **26 кВт**

### Опис:

Дизель генератор Himoinsa HSY-30 T5 INS серії HSY з номінальною потужністю 24 кВт у звукоізолюючому корпусі призначений для довгострокової експлуатації в житловому секторі, у сільському господарстві, для електропостачання спортивних споруд.

Характерна риса моделей серії HSY полягає у збільшеному паливному баку, який у моделі HSY-30 T5 INS дорівнює 170 л. Завдяки цьому конструкторському рішенням час автономної роботи ДЕС збільшується.

Модель Himoinsa HSY-30 T5 INS сконструйована на базі першокласного, економічного та надійного чотиритактного двигуна Yanmar. Ресурсів даного двигуна достатньо забезпечення безвідмовної і безперервної роботи об'єктів чи джерел енергоспоживання будь-якої складності. Ефективна система охолодження та відведення тепла не допускає перегріву дизельного генератора при тривалій експлуатації.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Шумозахисний кожух забезпечує поглинання шуму, що видається ДГУ, що дозволить встановити станцію в приватному секторі.

### **Переваги генератора Himoinsa HSY-30 T5**

- Все обладнання збирається на заводі в Європі
- Тільки оригінальні комплектуючі провідних виробників
- Економічний і надійний японський двигун Yanmar з високим моторесурсом
- Зарядний пристрій акумулятора, 12В
- Підігрівач рідини, що охолоджує
- Стабільна вихідна напруга
- Автоматичне відключення при зниженні рівня масла та перегріві двигуна
- Захист від перевантажень і короткого замикання
- Низький рівень шуму і вібрації
- Насос для відкачування масла двигуна
- Високоякісні низькошумні кожухи з утепленням

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості:

**1 – PRP. Основна потужність – ISO 8528:** основна потужність – максимальна потужність, доступна при безперервній роботі на змінному навантаженні, може діяти при необмеженій кількості годин щорічно, в період між встановленими інтервалами обслуговування. Допустима середня вихідна потужність у 24 годинний період часу не має перевищувати 80 % основної потужності. 10% перевантаження доступне лише для цілей керування.»

## **2 – ESP. Резервна Потужність (ISO 3046 Fuel Stop power):**

потужність, доступна для використання при змінних навантаженнях за обмежений час протягом року (500 годин), у межах наступних обмежень максимального робочого часу:  
100% навантаження 25 годин на рік – 90% навантаження 200 годин на рік. Навантаження не допускається. Застосовується у разі відмови основних мереж в областях з надійними електричними мережами."  
"Відповідає типу прийому одноразового навантаження G2 згідно з нормою ISO 8528-5:2013"

**Фото:**



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+3а ояс s3z-1 3-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вуп. Риєчка. бур 73-г. офіс 7  
E-mail' tovkst@gmail.com  
Website: kievspecch.com

коА ЄДРПОУ 4Z623361,  
IBAN UAS732820900000260030000037  
в АТ «АБ •Південний».

## Технічні характеристики

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Країна виробник        | Испания        |
| Вирбник                | Himoinsa       |
| Базова потужність      | 24 кВт         |
| Максимальна потужність | 26 кВт         |
| Напруга                | 230/400 В      |
| Тип запуску            | Електростартер |
| Частота струму         | 50 Гц          |
| Інверторна модель      | немає          |
| Функція зварювання     | немає          |
| Наличие автозапуска    | немає          |
| Виконання              | в кожусі       |

## Генератор

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Тип генератора                    | Синхронний          |
| Модель генератора                 | Stamford<br>S0L2.P1 |
| Країна походження                 | Італія              |
| Кількість фаз                     | 1                   |
| Номинальний коефіцієнт потужності | 0.8                 |
| Клас ізоляції                     | H                   |
| Ступінь захисту                   | IP 23               |

## Двигун

|   |            |
|---|------------|
| Модель двигуна                            | 4TNV98GGEN |
| Бренд двигуна                             | Yanmar     |
| Країна походження                         | Японія     |
| Номинальна потужність                     | 30.7 кВт   |
| Кількість обертів вала двигуна на хвилину | 1500 об/хв |
| Тип палива                                | Дизель     |
| Кількість циліндрів                       | 4          |
| Діаметр циліндра                          | 98 мм      |
| Хід поршню                                | 110 мм     |
| Робочий об'єм                             | 3.319 л.   |
| Рівень шуму                               | 66 дБ      |

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Масляна система

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Об'єм системи мастила | 10.5 л. |
|-----------------------|---------|

## Паливна система

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Паливний бак                         | 170 л.   |
| Витрата палива при навантаженні 50%  | 4.05 л/ч |
| Витрата палива при навантаженні 75%  | 5.7 л/ч  |
| Витрата палива при навантаженні 100% | 7.6 л/ч  |

## Система охолодження

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Тип системи охолодження   | рідинна |
| Об'єм системи охолодження | 9 л.    |

## Габарити

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Габаритні розміри (довжина) | 2200 мм |
| Габаритні розміри (ширина)  | 910 мм  |
| Габаритні розміри (висота)  | 1350 мм |
| Вага                        | 830 кг  |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



360-й сигнал  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КVK



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».