

Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 на базі шасі МТЗ-92П

Марка: МТЗ

Обсяг ковша: 0,2 м³

Вантажопідйомність : 1 т.

Власна вага: 6300 кг.

Опис : Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 від компанії «Київспецтех» розроблений з урахуванням кращих досягнень вітчизняного і зарубіжного машинобудування. Габарити (ДхШхВ) 7700х2400х3800 мм. Об'єм ковша 0.28 м³, маса машини 6,3 т. гідравлічна система Hidrocontrol, тиск 16±1 МПа. Ширина відвалу 2,3 м.



Особливості екскаватора-бульдозера ЕО-2621 на базі шасі МТЗ-92П

- **Універсальність конструкції**

- Машина поєднує функціональність екскаватора зворотної лопати та бульдозера, що дозволяє виконувати широкий спектр робіт – копання, планування, засипку, вивантаження тощо без потреби у зміні техніки.

- **Базове шасі – МТЗ-92П**

- Надійний трактор з повним приводом 4×4 забезпечує хорошу прохідність і маневреність навіть на складному ґрунті чи пересіченій місцевості.

- **Глибина копання до 4,15 м**

- Дозволяє використовувати машину для риття траншей, котлованів, каналізаційних ліній тощо.

- **Сучасна гідравліка Hidrocontrol**

- Високонадійна гідросистема з тиском 16±1 МПа забезпечує плавну та точну роботу екскаватора, довговічність гідроциліндрів і стабільність роботи в режимі навантаження.

- **Відносно компактні габарити**

- Довжина машини менше 8 м дозволяє працювати у вузьких зонах і на обмеженому просторі.

- **Механічне важільне керування**

- Просте та надійне в експлуатації, не потребує складного обслуговування, зручне для ремонтпридатності в польових умовах.

- **Бульдозерний відвал шириною 2290 мм**

- Придатний для очищення майданчиків, планування ділянок, засипки траншей і легких земляних робіт.

Опис екскаватора-бульдозера ЕО-2621 на базі шасі МТЗ-92П

Екскаватор-бульдозер **ЕО-2621** на базі трактора **МТЗ-92П** — це універсальна багатофункціональна спецтехніка, призначена для широкого спектра робіт: копання котлованів, траншей, планування територій, вантажно-розвантажувальних операцій, а також для прибирання ґрунту, снігу та сміття. Завдяки своїй конструкції, яка об'єднує переваги екскаватора зі зворотною лопатою та бульдозера з переднім відвалом, ця машина ідеально підходить для використання у будівництві, комунальному та сільському господарстві.

Базою для ЕО-2621 слугує надійний колісний трактор **МТЗ-92П**, що забезпечує маневреність, витривалість і простоту в обслуговуванні. Загальна маса екскаватора становить близько **6300 кг**, а його габарити сягають **7700 мм** у довжину, **2400 мм** у ширину та **3800 мм** у висоту, що робить його зручним для експлуатації навіть у міських умовах. Завдяки **дорожньому просвіту у 190 мм** та **максимальній швидкості до 18 км/год**, машина легко долає складні ділянки дороги й підходить для мобільного переміщення між об'єктами.

Головною особливістю ЕО-2621 є **екскаваторне обладнання зі зворотною лопатою**, здатне копати на глибину до **4150 мм**, з максимальним радіусом копання **5200 мм** та висотою вивантаження **3500 мм**. Об'єм ковша становить **0,28 м³**, що оптимально підходить для більшості типових задач. Бульдозерне обладнання представлено **відвалом шириною 2290 мм**, який ефективно справляється з плануванням та очищенням ділянок.

Гідравлічна система працює під тиском **16±1 МПа** і побудована на базі секційного гідророзподільника з вбудованими клапанами, виготовленого італійською компанією **Hidrocontrol**, що гарантує плавність та точність роботи. Керування здійснюється за допомогою двох чотирипозиційних важелів, розташованих безпосередньо в кабіні оператора. Мінімальний радіус повороту з навісним обладнанням — **6,3 м**, а допустимий кут підйому — **13°**, що дозволяє машині працювати на схилах і нерівних поверхнях.

ЕО-2621 також вигідно вирізняється **можливістю додаткового оснащення**: залежно від завдань, він може комплектуватися вузькими або широкими ковшами, гідромолотами, грейферними захватами та іншим навісним обладнанням. Це значно розширює його функціональність і дозволяє ефективно використовувати одну машину для виконання цілого ряду завдань. У підсумку, ЕО-2621 на базі МТЗ-92П — це економічне, надійне та продуктивне рішення для тих, хто шукає універсальну техніку з широкими можливостями застосування.

Додаткові фото екскаватора-бульдозера ЕО-2621 на базі шасі МТЗ-92П





Технічні характеристики екскаватора-бульдозера ЕО-2621 на базі шасі МТЗ-92П

Параметр	Значення
Базове шасі	МТЗ-92П
Маса машини	6300 кг
Габаритна довжина	7700 мм
Габаритна ширина	2400 мм
Габаритна висота	3800 мм
Кліренс	190 мм
Максимальна швидкість	18 км/год
Тип екскаватора	Зворотна лопата
Глибина копання	4150 мм
Максимальний радіус копання	5200 мм
Висота вивантаження	3500 мм
Об'єм ковша	0.28 м³
Ширина бульдозерного відвалу	2290 мм
Тип керування	Механічне важільне
Гідравлічна система	Hydrocontrol, тиск 16±1 МПа
Мінімальний радіус повороту	6.3 м
Максимальний кут підйому	13 г.
Гарантія	12 місяців або 1500 м/год

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики