

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Каналопромывочная машина КСЖ-80 КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x4)



Объем цистерны	8 м куб.
Производительность водяного насоса	170 л / мин (12,5м ³ / ч)
Максимальное давление	190 Бар (19 МПа)

Каналопромывочная машина КСЖ-80 (4x4) от компании Киевспецтех используется для прочистки (аварийной или профилактической) водосточных и канализационных труб. Ее применяют для формирования струи высокого давления и очистки того или иного элемента канализационной системы, в зависимости от степени его засоренности и размера.

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Корпус-бокс рабочего оборудования - Изотермический 3-х секционный, сталь 09Г2С-14
- Цистерна + технологический отсек, обогреватель 2 шт.
- Диаметр очищаемых труб: Ø 100-1000 мм,
- Объем цистерны для воды, с подогревом 8.0 м3
- Привод от ЦРОМ-Гидромуфта-Гидропривод-НВД
- Гидросистема: Италия
- Насос высокого давления: Pratissoli Италия
- Мощность: 64кВт
- Намотчик с реверсом для всесезонной работы
- Рабочий Рукав: SEMPERIT, 100 м (3/4)
- SIK 25PN / 250бар, внутренний Ø 19мм, внешний Ø 32мм
- Набор размывочных головок
- Набор специального инструмента
- Регулируемый Размывочная пистолет
- Двигатель: Cummins, рядный, турбированный
- ISF3.8S5156 (115кВт / 2600)
- КПП: ZF-WLY653 механика 6 + 1
- Передний мост: STEYR включения принудительное
- Задний мост: STEYR с одинарным редуктором приводной
- Блокировка межосевого дифференциала ASR
- Тормозная система: Wabco с ABS, горные тормоза
- Шины: 8.25R20, ПчГП 5.286, Скорость: 105км / ч
- Кабина: L-2000 Lux на три места + спальное место
- кондиционер
- Магнитола + колонки
- Стеклопакет + Центральный замок
- Камера заднего вида
- Рабочее освещение прожектора LED
- Аварийный маячок LED
- Стрелочные указатели LED
- Габариты ТС, мм: 6855 × 2400 × 3000

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Собственная масса ТС: 7 000кг
- Полная масса ТС: 17000 кг

Технические характеристики шасси:

характеристика	показатели	единицы измерения
модель ТС	КOBALT KCJ-80	
Тип ТС	каналопромывочная машина	
бренд шасси	FOTONDAIMLER	
суббренд шасси	AUMARK	
Главные параметры и величины		
размеры ТС	6855 × 2400 × 3000	мм
объем цистерны	8	м ³
производительность насоса	170(12,5) (Pratissoli)	л / мин (м ³ / ч)
колесная формула	4 × 4	
Давление струи воды	190	бар
весовые параметры		
Снаряженная масса ТС	7000	кг
количество мест	3	
полная масса	17000	кг
Главные параметры и характеристики		
Макс. скорость	105	км / ч
Угол подъема, не менее	≥38%	%
Расход Топлива линейный	При 4x4 = 23л / 100км При 4x2 = 18л / 100км	л / 100км

Контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Минимальный радиус поворота	7	М
двигатель		
модель	Cummins, рядный, турбированный ISF3.8S5156	
Тип	Дизельный, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надвучного воздуха	
номинальная мощность	115	кВт
КПП		
модель	ZF-WLY653, 6 + 1 Механическая	
передний мост	STEYR включается принудительно	
задний мост	STEYR с одинарным редуктором, приводной	
электропитания		
напряжение	24V	В
аккумуляторы	150Ан * 2	В / А ч

Контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**