

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

### **Каналопромывочная машина КСЖ-100А КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)**



Объем цистерны	<b>10 м куб.</b>
Производительность водяного насоса	<b>170 л / мин (12,5м<sup>3</sup> / ч)</b>
Максимальное давление	<b>190 Бар (19 МПа)</b>

Каналопромывочная машина КСЖ-100А (4x2) от компании Киевспецтех предназначена для очистки колодезных отстойников, ливневой и канализационной сетей, с помощью струи высокого давления.

#### ***Контактный телефон***

***Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович***

***Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp***

***Тел. +38 (044) 232-02-98***

***E-mail: tovkst@gmail.com***

***Web: kievspecteh.com***

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

Корпус-бокс рабочего оборудования - Изотермический 3-х секционный, сталь 09Г2С-14

- Цистерна + технологический отсек, обогреватель 2 шт.
- Диаметр очищаемых труб: Ø 100-1000 мм,
- Объем цистерны для воды, с подогревом: 10.0 м<sup>3</sup>
- Привод от ЦРОМ-Гидромуфта-Гидропривод-НВД
- Гидросистема: Италия
- Насос высокого давления: Pratisoli Италия
- Мощность: 64кВт
- Намотчик с реверсом для всесезонной работы
- Рабочий Рукав: SEMPERIT, 100 м (3/4)
- SIK 25PN / 250бар, внутренний Ø 19мм, внешний Ø 32мм
- Набор размывочных головок
- Набор специального инструмента
- Регулируемый Размывочная пистолет
- Двигатель: Cummins, рядный, турбированный ISD6.7S210-50 (155кВт / 2400)
- КПП: FAST механика 6 + 1  
Передний мост: STEYR включения принудительное
- Задний мост: STEYR с одинарным редуктором приводной
- Блокировка межосевого дифференциала ASR
- Тормозная система: Wabco с ABS, горные тормоза
- Шины: 10.00R20, ПчГП 5.51, Скорость: 95км / ч
- Кабина: S5-2200 Lux на три места + спальное место
- кондиционер
- Магнитола + колонки
- Стеклопакет + Центральный замок
- Камера заднего вида
- Рабочее освещение прожектора LED
- Аварийный маячок LED
- Стрелочные указатели LED
- Габариты ТС, мм: 7700 × 2500 × 3300

*Контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Собственная масса ТС: 10000 кг
- Полная масса ТС: 21500 кг

**Технические характеристики шасси:**

<b>характеристика</b>	<b>показатели</b>	<b>единицы измерения</b>
модель ТС	КOBALT KСJ-100А	
Тип ТС	каналопромывочная машина	
бренд шасси	FOTONDAIMLER	
суббренд шасси	AUMARK	
<b>Главные параметры и величины</b>		
размеры ТС	7700 × 2500 × 3300	мм
объем цистерны	10	м <sup>3</sup>
производительность насоса	170(12,5) (Pratissoli)	л / мин (м <sup>3</sup> / ч)
колесная формула	4 × 2	
Давление струи воды	190	бар
<b>весовые параметры</b>		
Снаряженная масса ТС	10000	кг
количество мест	3	
полная масса	21500	кг
<b>Главные параметры и характеристики</b>		
Макс. скорость	95	км / ч
Угол подъема, не менее	≥38%	%
Расход Топлива линейный	При 4x2 = 18л / 100км	л / 100км

**Контактный телефон**

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Минимальный радиус поворота	7	М
<b>двигатель</b>		
модель	Cummins, рядный, турбированный ISD6.7S210-50 (155кВт / 2400)	
Тип	Дизельный, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надвучного воздуха	
номинальная мощность	115	кВт
<b>КПП</b>		
модель	FAST механика 6 + 1	
передний мост	STEYR включается принудительно	
задний мост	STEYR с одинарным редуктором, приводной	
<b>электропитания</b>		
напряжение	24V	В
аккумуляторы	150Ан * 2	В / А ч

**Контактный телефон****Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**