

Екскаватор навантажувач New Holland B80C



- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 5880 x 2277 x 3800мм
- **Двигун:** Fiat Powertrain Technologies Industrial, 72 кВт/96к.с.
- **Експлуатаційна маса:** 8 т.
- **Вантажопідйомність:** 2 т.
- **Фронтальний та екскаваторний ковші:** 1м³ / 0,3 м³
- **Максимальна швидкість пересування:** 39 км/год

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор навантажувач New Holland модельного ряду В моделі 80С з ковшами місткістю 1 м³ та 0,3 м³ та інтегрованим шасі. Екскаватор навантажувач оснащений двигуном Fiat Powertrain Technologies Industrial потужністю 96 к.с. Максимальна швидкість пересування New Holland B80C становить 39 км/год. Загальна вага екскаватора навантажувача 8 т., а його вантажопідйомність фронтальним ковшом становить 2 т. Габаритні розміри 5880x2277x3800 мм.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
ДВИГУН	
Модель двигуна	S8000 BS-3
Виробник	Fiat Powertrain Technologies Industrial
Потужність (за стандартом ISO 14396)	72 / 96 кВт/к.с.
Максимальний момент, що крутить (за стандартом ISO 14963)	420 Н·м при 1300 об/хв
Робочий обсяг	3,9 л
Тип упорскування палива	Хутро.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Тип	Powershuttle
Кількість передач вперед/назад	4/4
Швидкість переднього/заднього ходу	39/25 км/год
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Тип системи	З регулюванням продуктивності залежно від навантаження із закритим центром
Тип насосу	Здвоєний шестерний
Продуктивність гідросистеми	145 л/хв
Максимальний тиск	210 бар
ЗАДНІЙ МІСТ	
Радіус розвороту по зовнішнім колесам без використання гальм.	4,4 м
Радіус розвороту по кромці ковша без використання гальм.	5,55 м

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
Робоча гальмівна система	Багатодискові гальма в масляній ванні
Гальмо стоянки	Механічний гальмівний механізм у масляній ванні
МОСТИ	
Кут хитання переднього моста	± 8
ЄМНОСТІ	
Паливний бак	129 л
Система охолодження	24 л
Гідравлічна олія	110 л
Моторна олія	13,6 л
Коробка передач	20,8 л
Передній міст	8,9 л
Задній міст	17,1 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики