

Man Lion's Intercity LE



- Висота, мм: 3400
- Ширина, мм: 2550
- Довжина, мм: 12449
- Призначення: міжміський
- Кількість місць: 51
- КПП : 6 ступінчастий автомат ZF Ecolife 2
- Тип двигуна: дизельний, рядний 6 - циліндровий

Опис:

Автобуси MAN Lion's Intercity у своєму неперевершеному виконанні викликають захоплення кожного, хто найбільше у тривалих поїздках цінує комфорт і власну безпеку. Оформлення салону та кабіни водія цієї моделі спрямоване на персональні потреби шкірного, що знаходиться всередині людини. Високі ергономічні показники, а також різноманітні варіанти конфігурації роблять автобус MAN Lion's Intercity просто незамінним транспортом у сфері міжнародного трансферу. Також за рахунок особливих показників безпеки цю модель нерідко використовують для транспортування школярів.

В залежності від призначення автобус пропонується як Lion's Intercity довжиною 12,2 м (до 55 місць), так і як Lion's Intercity С довжиною 13 і 13,2 м (до 59 і 63 місць відповідно).

На відміну від низькопольного автобуса MAN Lion's City, Lion's Intercity розроблений як автобус з високим полом, причому непереривний пол трохи піднімається назад; до останнього ряду сидінь над моторним відсіком можна досягти за ступенем. Модульна система дозволяє або повністю відправити автобус, або витягнути смений п'єдестал, щоб забезпечити місце для двох інвалідних колясок, дитячих колясок або справжніх пасажирів. Таким чином, автобус відповідає вимогам закону про пасажирські перевезення, який передбачає не менше двох парковочних місць для користувачів інвалідних колясок у міжміських автобусних перевезеннях. MAN Lion's Intercity має дві пневматичні висувні двері. Задня дверь пропонується в дві ширини, а також з пандусом для інвалідних колясок.

Матеріал, що використовується у виготовленні моделі, технологія виробництва, встановлення та комплектація деталей спрямовані на тривалий термін служби автомобіля, що випускається. Зразкові якісні показники концерну MAN дають змогу здійснити найкраще оснащення автобуса, призначеного для транспортування.

Особлива перевага моделі Lion's Intercity у її мінімальній витраті палива. Переслідуючи цю мету, розробники постаралися створити максимально можливу спрощену конструкцію. Після проведення множинних досліджень та випробувань вдалося помітно мінімізувати опір повітря. При цьому легкість і доступність технічного обслуговування запобігає можливості простою техніки.

ФОТО



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 0000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Lion's Intercity LE 12	Lion's Intercity LE 13	Lion's Intercity LE 14
Довжина/ширина/висота (мм)	12,449/2,550/3,213-3,469	13,149/2,550/3,213-3,469	14435/2550/3213-3469
Передні/задні звиси/колісна база (мм)	2849/3300/6300	2849/3300/7000	2849/3116/7000 + 1,470
Діаметр повороту (мм)	22 980 (22 160 з 275/70 R22.5)	24 880 (23 960 з 275/70 R22.5)	24 360 (23 760 з 275/70 R22.5)
Сидіння/стоячі місця/всього	51/47/98	55/52/107	63/58/121
Макс. перм. вага	19,5 т	19,5 т	26т
Двигун	Рядний шестициліндровий MAN 1556 LOH з системою впорскування Common Rail і турбокомпресором з 2/2023 р. з м'яким гібридом Efficient Hybrid 48 В (40 Вт·год ультракапс + 12 кВт електродвигун, 220 Нм) з автоматичною системою старт-стоп		
Стандарт викидів	Євро 6		
Потужність у кВт (НР)	206/243/265 (280/320/360) при 1800 об/хв		243/265 (320/360) при 1800 об/хв
Крутний момент (Нм)	1200/1400/1600 при 900–1600 об/хв		1400/1600 при 900–1600 об/хв
Коробки передач	6-ступінчаста автоматична коробка передач ZF Ecolife 2		
Системи безпеки	Стандарт : ABS/ASR, BA, ESP, TPM, система пожежогасіння двигуна SA : ACC, LGS, система допомоги при повороті, триточкові ремені безпеки, світлодіодні фари		
Початок виробництва	Q1/2022 (Ефективний гібрид: Q1/2023 з міськими варіантами 32/33С, для всіх моделей)		

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики