

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ПРИЦЕП тракторний 2ПТС-4,5



Кількість осей	2
Тип прицепа	самоскид
Вантажопідйомність	4,5 т

Причіп тракторний 2ПТС-4,5 (з надставними сітчастими бортами) від компанії «Київ-Спецтех» призначений для транспортування різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків, а також інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Розвантаження причепа тракторного 2 ПТС 4 тристороння, що дозволяє робити розвантаження практично в будь-яких умовах і ситуаціях.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

В якості додаткового оснащення пропонуються надставні борту трьох специфікацій:

- надставні борту,
- надставні суцільнометалеві борту,
- надставні сітчасті борти.

Причіп тракторний використовується для перевезення будь-яких типів вантажів, в тому числі агропродукції. Також дозволяє перевозити сипучі вантажі (наприклад, будівельні), крім кругляка і скельних порід. Призначений для будь-яких типів доріг, підходить і для польових умов.

Платформа цього причепа досить містка, крім того, вона перекидається на кут в 50 градусів на три сторони.

Ще одна перевага цього транспортного засобу - конструкція. Вона міцна і надійна.

Причіп 2ПТС-4 оснащений ресорної підвіскою, яка підходить для їзди по ґрунтових дорогах і навіть в умовах відсутності дороги.

Вантажна платформа причепа і його борту виготовлені з міцної сталі. Ґрунтовки і фарбування захищають сталеві поверхні від корозії.

Подбав виробник і про безпеку. До «плюсів» відноситься також надійна гальмівна система, яка має тільки позитивні відгуки тих, хто вже використовує цю техніку в своїй роботі. Обладнаний даний причіп пневматичними гальмами.

Причіп самоскидний - техніка функціональна, надійна і міцна. До числа важливих переваг також відноситься те, що вона дуже невибаглива в експлуатації.

Причіп має масу позитивних відгуків від тих, хто його вже придбав. Якщо резюмувати, можна охарактеризувати даний причіп як техніку, яка не підводить ні за яких обставин.

Для збільшення обсягу перевезених вантажів і збільшення обсягу причепів пропонуються надставні борту: надставні суцільнометалеві борту, надставні сітчасті борти. Причіп розрахований на експлуатацію при температурах

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

навколишнього середовища від мінус 40 град.до плюс 40 град.С. Звалювання вантажу з платформи на три сторони.

Технічні особливості:

1. підйомним механізмом - гідроциліндр телескопічний трехштоковий КГЦ-140 (вантажопідйомністю 10 т)
2. БОРТУ ОСНОВНІ - суцільнометалеві, товщина металу 2 мм, посилені трубою 40x40, стінкою 3 мм.
3. РАМА ПРИЧЕПА виготовлена з швелера розміром 180 мм.
4. надрамника причепа виготовлений з швелера розміром 160 мм.
5. ОСІ виготовлені з квадрата перетином 60 мм, що витримують навантаження 4 т при швидкості 40 км / ч.
6. ШИНА 9x16 (макс. Навантаження на колесо 1650 кг / 40 км / год), або 10, 0-75 x 15,3 14PR (макс. Навантаження на колесо 2500 кг / 40 км / год). За бажанням замовника.
7. РЕССОРА 12 пелюсткова, з макс. навантаженням 1750 кг.
8. ПОВОРОТНИЙ КРУГ має Z - подібний профіль, Діаметр - 110 мм. Навантаження до 10 000 кг.
9. надставними сітчасті БОРТУ виготовляються висотою до 1 м за бажанням замовника. Вивантаження причепа при установці надставних бортів осущетсвляється в три сторони.
10. ПЕТЛЯ ДИШЛА- поворотна, розрахована на навантаження до 10 000 кг.
12. ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: грунт "ARMALKYD" емаль "ARMEPOX" (Виробництво ЕС)
13. ВЕС ПРИЧЕПА: не більше 2000 кг.

Дані характеристики забезпечують надійну і довготривалу експлуатацію причепа. Причіп призначений для експлуатації з колісними тракторами класів 1,4 - 3,0, що мають окремо - агрегатную гідросистему, тягово-зчіпний пристрій з

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ГОСТ 348-79, а також висновки для підключення пневматичної системи гальм, електрообладнання та гідросистеми.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Причіпний	кг
Агрегатування, тяговий клас трактора	1,4 і вище	кМ / год
Вантажопідйомність	4500	
максимальна швидкість		
- в транспортному режимі	30	шт.
- в технологічному режимі	18	шт.
кількість осей	2	мм
Кількість коліс на кожній осі	2	мм
Ширина колії по центру коліс	1850	
Колісна база	2700	мм
Кількість сторін розвантаження	3	мм
Дорожній просвіт	310	
Внутрішні розміри кузова		
- довжина	4050	м ²
- ширина	2130	
Площа підлоги кузова	8,63	мм
Висота бортів		

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- основних (профлист 2 мм)	630	м3
- надставних сітчастих	тисячі	
обсяг кузова		
- без надставних бортів	5,43	
- з надставними сітчастими бортами	14,06	
Кут підйому кузова, град, не менше	50	
Час підйому кузова, з, не більше	50	МПа
Варіанти комплектування шинами:		кг
шина + диск колісний / тиск	9.00-16PR10 + 6.00Fx16 / 0,35 10.0 / 75-15.3PR10 + 9.00x15.3 / 0,40 10.0 / 75- 15.3PR12 + 9.00x15.3 / 0,47 10.0 / 75-15.3PR14 + 9.00x15.3 / 0,55	
маса споряджена		
- без надставних бортів	1550	кг
- з надставними сітчастими бортами	1670	кг
Маса повна (технічно допустима)	6050	
Розподіл повної маси по осях		
- вісь №1	3190	
- вісь №2	2860	
габаритні розміри		
- довжина	5900	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- ширина	2310	ММ
- висота	1910	
Висота навантаження		
- по підлозі кузова	1280	
- за основними бортах	1910	Т · км / год
- по надставними сітчастим бортах	2910	чол
продуктивність	135	
Кількість обслуговуючого персоналу	1	
Робоча гальмівна система		
- кількість гальмових осей	1 (№2)	
- тип гальмівних механізмів	барабанний	
- тип приводу	пневматичний	
- схема приводу	однопроводная	
Гальмівна система	механічна з ручним приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	чол · год
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	років
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,15	ч
Строк служби	7	ч

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	500	%
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,15	ч
повнота вивантаження	99	
Ресурс до списання	8000	МПа
Коефіцієнт готовності за оперативним часом	0,99	%
Робочий тиск в гідросистемі	20	кГ
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	км / год

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com