

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Напівпричіп тракторний 1ПТС-3,5



Кількість осей	1
Тип прицепа	самоскид
Вантажопідйомність	3,5 т

Напівпричіп тракторний 1ПТС-3,5 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для перевезення різних сільськогосподарських вантажів по всіх видах доріг і в польових умовах.

Допускається перевезення сипучих будівельних вантажів, за винятком скельних порід і кругляка. Для збільшення обсягу перевезених вантажів і збільшення кубатури причепів пропонуються надставні борту: надставні суцільнометалеві борту, надставні сітчасті борти.

Призначення:

Для транспортування різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків, а також інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Особливості:

- Напівпричіп може експлуатуватися в різних кліматичних умовах.
- Напівпричіп агрегується з тракторами тягового класу 0,6 і вище.
- Вид кліматичного виконання при температурі від мінус 40°C, до плюс 40°C.
- Рама напівпричепа являє собою зварену конструкцію.
- Гальмівний механізм барабанного типу з двома розтискними колодками, до яких прикріплені фрикційні накладки.
- Маточини коліс встановлені на двох конічних роликотітшипників.
- Пневматичний привід гальм виконаний по однопровідною схемою. Однопровідна схема забезпечує привід в дію гальмівних механізмів напівпричепа одночасно з трактором і аварійне загальмування напівпричепа при відриві від трактора.
- Гальмівна система призначена для загальмування напівпричепа на стоянці. Привід - ручний, механічний.
- Перекидаючий механізм працює від гідросистеми трактора і складається з розривної напівмуфти, трубопроводів, шлангів високого тиску, крана обмеження підйому кузова і гідроциліндра.
- Гідроциліндр телескопічного типу.
- Стійка запобіжна призначена для утримання порожнього кузова в піднятому положенні при проведенні робіт з технічного обслуговування.
- Кузов напівпричепа прямокутної форми. Шарнірно закріплюється на рамі напівпричепа.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- Борти виконані з листового металу і служать для утримання вантажу, що перевозиться в кузові. Задній борт відкривається для розвантаження напівпричепа.
- Є можливість оснащення напівпричепа надставними бортами, а також відкриття бічних бортів при опущеному кузові.
- Дишель напівпричепа зварне, іммеет забирається опору для фіксації дишла на ґрунті. Оснащене поворотної зчпний петлею.
- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- невибагливість в експлуатації;
- гарантія якості 1 год;
- доступна ціна.
- можливість використовувати в різних умовах.

Причіп тракторний складається з двох основних компонентів шасі і платформа. Платформи встановлюються різні, все залежить від загального призначення транспортного засобу. Основні компоненти шасі: рама, вісь, гальмівні системи, електро- і гідрообладнання, опора і стійка-запобіжник.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	причіпний	
Вантажопідйомність	3500	кг

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

обсяг кузова	3,7	М ³
Обсяг кузова з надставними суцільнометалевими бортами	6,3	М ³
Обсяг кузова з сітчастими бортами	6,3	М ³
Площа кузова	5,8	М ²
кількість осей	1	ШТ.
Розмір колії	1600	ММ
транспортна швидкість	25	КМ / ГОД
маса конструкційна	950	КГ
Габаритні розміри (з дишлом)		
-довжина	4620	ММ
ширина	2080	ММ
-висота	1400	ММ
Кількість сторін розвантаження	3	ШТ.
Дорожній просвіт	330	ММ
Висота бортів основних	450	ММ
Навантажувальна висота по підлозі кузова	950	ММ
Висота надставних сітчастих бортів	450	ММ
Кут підйому кузова (платформи) при розвантаженні назад	50	
Кут підйому кузова (платформи) при розвантаженні в сторону	50	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Оперативна трудомісткість агрегативання	0,08	Люд. / год
Тип гальмівних механізмів	барабанні	
Коефіцієнт технологічного обслуговування, не менше	0,12	
Строк служби	7	років
Напрацювання на відмову II і III груп складності	300	год
повнота вивантаження	99	%
Гальмівна система	Механічна, з ручним приводом	
Робочий тиск в гідросистемі	20	Мпа
Час підйому кузова	20	год
Типорозмір шин	10.0 / 75-15.3PR14	
Агрегативання, тяговий клас трактора	0,6-1,4	
Пошкодження вантажу, не більше	0,3 (для коренеплодів 1,0)	%
коефіцієнт готовності	0,98	
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу, не менше	0,99	
Внутрішні розміри кузова		мм
довжина	3020	
ширина		

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com