

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Напівпричіп тракторний самоскидний 1ПТС-6



Кількість осей	1
Тип причепа	самоскид
Вантажопідйомність	6 т

Напівпричіп тракторний 1ПТС-6 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для перевезення штучних, легковажних (сухого листя, гілок, побутових відходів та ін.) Та інших вантажів, а також с / г вантажів, органічних добрив, в тому числі напіврідких по всіх видах доріг і в польових умовах.

Допускається перевезення сипучих будівельних вантажів за винятком скельних порід і кругляка. Напівпричіп може експлуатуватися в різних

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронная почта: tovkst@gmail.com

Веб: kievspeteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

кліматичних умовах. Напівпричіп агрегується з тракторами тягового класу 1,4 і вище. Вид кліматичного виконання У1 по ГОСТ 15150 при температурі від мінус 40°C, до плюс 40°C.

Призначення:

Для транспортування різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків, а також інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Особливості:

- Напівпричіп може експлуатуватися в різних кліматичних умовах.
- Напівпричіп агрегується з тракторами тягового класу 0,6 і вище.
- Вид кліматичного виконання при температурі від мінус 40°C, до плюс 40°C.
- Рама напівпричепа являє собою зварену конструкцію.
- Гальмівний механізм барабанного типу з двома розтискними колодками, до яких прикріплені фрикційні накладки.
- Маточини коліс встановлені на двох конічних роликотітшипників.
- Пневматичний привід гальм виконаний по однопровідною схемою. Однопровідна схема забезпечує привід в дію гальмівних механізмів напівпричепа одночасно з трактором і аварійне загальмування напівпричепа при відриві від трактора.
- Гальмівна система призначена для загальмування напівпричепа на стоянці.

Привід - ручний, механічний.

- Перекидаючий механізм працює від гідросистеми трактора і складається з розривної напівмуфти, трубопроводів, шлангів високого тиску, крана обмеження підйому кузова і гідроциліндра.

- Гідроциліндр телескопічного типу.

- Стійка запобіжна призначена для утримання порожнього кузова в піднятому положенні при проведенні робіт з технічного обслуговування.

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронная почта: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Кузов напівпричепа прямокутної форми. Шарнірно закріплюється на рамі напівпричепа.

- Борти виконані з листового металу і служать для утримання вантажу, що перевозиться в кузові. Задній борт відкривається для розвантаження напівпричепа.

- Є можливість оснащення напівпричепа надставними бортами, а також відкриття бічних бортів при опущеному кузові.

- Дишель напівпричепа зварне, забирається опору для фіксації дишла на ґрунті. Оснащене поворотної зчпний петлею.

- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- невибагливість в експлуатації;
- гарантія якості 1 год;
- доступна ціна.
- можливість використовувати в різних умовах.

Шасі напівпричепа являє собою зварену конструкцію. Гальмівний механізм барабанного типу з двома розтискними колодками, до яких прикріплені фрикційні накладки. Маточини коліс встановлені на двох конічних роликотідишипників кожна. Пневматичний привід гальм виконаний по однопровідною схемою.

Однопровідна схема забезпечує привід в дію гальмівних механізмів напівпричепа одночасно з трактором і аварійне загальмування напівпричепа при відриві від трактора. Гальмівна система призначена для загальмування напівпричепа на стоянці. Привід - ручний, механічний.

Перекидаючий механізм кузова працює від гідросистеми трактора і складається з розривної напівмуфти, трубопроводів, шлангів високого тиску,

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронная почта: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

крана обмеження підйому кузова і гідроциліндрів. Гідроциліндри телескопічного типу.

Стійка запобіжна призначена для утримання порожнього кузова в піднятому положенні при проведенні робіт з технічного обслуговування. Кузов має форму трапеції. Конструкція зварена. Дишло напівпричепи зварне. Має забирається опору для фіксації кузова на ґрунті. Дишло оснащено поворотною зчпний петлею.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Од. виміру
Тип	напівпричепний	
Вантажопідйомність	6	т
Об'єм кузова	8,4	м ³
Площа кузова	9,6	м ²
Кількість осей	1	шт.
Розмір колії	2030 г.	мм
транспортна швидкість	25	км / ч
маса конструкційна	1750 г.	кг
Габаритні розміри (з дишлом)		
-довжина	5200	мм
ширина	2500	мм
-висота	2060	мм
Кількість сторін розвантаження	1	шт.
Дорожній просвіт	380	мм
Висота бортів	1300	мм
Кут підйому кузова (платформи) при розвантаженні назад	85	
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,08	Чел.ч
Тип гальмівних механізмів	Барабанні	

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронная почта: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Коефіцієнт технологічного обслуговування, не менше	0,99	
Строк служби	7	лет
Напрацювання на відмову II і III груп складності	300	ч
повнота вивантаження	99	%
Гальмівна система	Механічна, з ручним приводом	
Робочий тиск в гідросистемі	20	Мпа
Час підйому кузова	20	с
Типорозмір шин	16,5 / 70-18ПР10	
Агрегаткування, тяговий клас трактора	0,6-1,4	
Пошкодження вантажу, не більше	0,3 (для корнеплодов 1,0)	%
коефіцієнт готовності	0,98	
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу, не менше	0,99	
Внутрішні розміри кузова		мм
довжина	3750	
ширина	1900 г.	

контактний телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****Електронная почта: tovkst@gmail.com****Веб: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронная почта: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com