

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4,5



Количество осей	2
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	4,5 т

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 (с надставными сетчатыми бортами) от компании «Киев-Спецтех» предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.

Разгрузка прицепа тракторного 2 птс 4 трёхсторонняя, что позволяет производить разгрузку практически в любых условиях и ситуациях.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

В качестве дополнительного оснащения предлагаются надставные борта трех спецификаций:

- надставные борта,
- надставные цельнометаллические борта,
- надставные сетчатые борта.

Прицеп тракторный самосвальный используется для перевозки любых типов грузов, в том числе агропродукции. Также позволяет перевозить сыпучие грузы (например, строительные), кроме булыжника и скальных пород. Предназначен для любых типов дорог, подходит и для полевых условий.

Платформа этого прицепа достаточно вместительная, кроме того, она перекидывается на угол в 50 градусов на три стороны.

Еще одно преимущество этого транспортного средства - конструкция. Она прочная и надежная.

Прицеп 2ПТС-4 оснащен рессорной подвеской, которая подходит для езды по грунтовым дорогам и даже в условиях отсутствия дороги.

Грузовая платформа прицепа и его борту изготовлены из прочной стали. Грунтовки и окрашивания защищают стальные поверхности от коррозии.

Позаботился производитель и о безопасности. К «плюсам» относится также надежная тормозная система, которая имеет только положительные отзывы тех, кто уже использует эту технику в своей работе. Оборудован данный прицеп пневматическими тормозами.

Прицеп самосвальный - техника функциональная, надежная и прочная. К числу важных преимуществ также относится то, что она очень неприхотлива в эксплуатации.

Прицеп имеет массу положительных отзывов от тех, кто его уже приобрел. Если резюмировать, можно охарактеризовать данный прицеп как технику, которая не подводит ни при каких обстоятельствах.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения объема прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта, надставные сетчатые борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40 град.до плюс 40 град.С. Свал груза с платформы на три стороны.

Технические особенности:

1. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ - гидроцилиндр телескопический трехштоковый КГЦ-140 (грузоподъемностью 10 т)
2. БОРТА ОСНОВНЫЕ - цельнометаллические, толщина металла 2 мм, усиленные трубой 40X40, стенкой 3 мм.
3. РАМА ПРИЦЕПА изготовлена из швеллера размером 180 мм.
4. НАДРАМНИК прицепа изготовлен из швеллера размером 160 мм.
5. ОСИ изготовлены из квадрата сечением 60 мм, выдерживающих нагрузку 4 т при скорости 40 км/ч.
6. ШИНА 9x16 (макс. нагрузка на колесо 1650 кг /40 км/ч), либо 10, 0-75 x 15,3 14PR (макс. нагрузка на колесо 2500 кг /40 км/ч). По желанию заказчика.
7. РЕССОРА 12 лепестковая, с макс. нагрузкой 1750 кг.
8. ПОВОРОТНЫЙ КРУГ имеет Z - образный профиль, ДИАМЕТР - 110 мм. Нагрузка до 10 000 кг.
9. НАДСТАВНЫЕ СЕТЧАТЫЕ БОРТА изготавливаются высотой до 1 м по желанию заказчика. Выгрузка прицепа при установке надставных бортов осуществляется в три стороны.
10. ПЕТЛЯ ДЫШЛА- поворотная, рассчитанная на нагрузку до 10 000 кг.
12. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: грунт "ARMALKYD" эмаль "АРМЕРОХ" (Производство ЕС)

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

13. ВЕС ПРИЦЕПА: не более 2000 кг.

Данные характеристики обеспечивают надежную и долговременную эксплуатацию прицепа. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4 - 3,0, имеющими отдельно - агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Прицепной	
Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4 и выше	
Грузоподъемность	4500	кг
Максимальная скорость		км/ч
- в транспортном режиме	30	
- в технологическом режиме	18	
Количество осей	2	шт.
Количество колес на каждой оси	2	шт.
Ширина колеи по центру колес	1850	мм
Колесная база	2700	мм
Количество сторон разгрузки	3	
Дорожный просвет	310	мм
Внутренние размеры кузова		мм
- длина	4050	
- ширина	2130	
Площадь пола кузова	8,63	м ²
Высота бортов		

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- основных (профлист 2 мм)	630	мм
- надставных сетчатых	1000	
Объем кузова		м ³
- без надставных бортов	5,43	
- с надставными сетчатыми бортами	14,06	
Угол подъема кузова, град, не менее	50	
Время подъема кузова, с, не более	50	
Варианты комплектования шинами:		
шина + диск колесный / давление	9.00-16PR10 + 6.00Fx16 / 0,35 10.0/75-15.3PR10 + 9.00x15.3 / 0,40 10.0/75-15.3PR12 + 9.00x15.3 / 0,47 10.0/75-15.3PR14 + 9.00x15.3 / 0,55	МПа
Масса снаряженная		кг
- без надставных бортов	1550	
- с надставными сетчатыми бортами	1670	
Масса полная (технически допустимая)	6050	кг
Распределение полной массы по осям		кг
- ось №1	3190	
- ось №2	2860	
Габаритные размеры		
- длина	5900	
- ширина	2310	

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- висота	1910	
Высота погрузки		мм
- по полу кузова	1280	
- по основным бортам	1910	
- по надставным сетчатым бортам	2910	
Производительность	135	т·км/ч
Количество обслуживающего персонала	1	чел
Рабочая тормозная система		
- количество тормозных осей	1 (№2)	
- тип тормозных механизмов	барабанный	
- тип привода	пневматический	
- схема привода	однопроводная	
Стояночная тормозная система	механическая с ручным приводом	
Коэффициент использования сменного времени	0,5	
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса	0,99	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,15	чел·ч
Срок службы	7	лет
Средняя наработка на отказ II и III групп сложности	500	ч
Ежесменное оперативное время технического обслуживания	0,15	ч
Полнота выгрузки	99	%
Ресурс до списания	8000	ч
Коэффициент готовности по оперативному времени	0,99	

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Рабочее давление в гидросистеме	20	МПа
Сохранность груза при перевозке	99,9	%

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com