

## ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

### Полуприцеп тракторный самосвальный 1птс-3,5



Количество осей	1
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	3,5 т

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-3,5 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.

Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта, надставные сетчатые борта.

#### Назначение:

Для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.

#### Особенности:

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

- Полуприцеп может эксплуатироваться в различных климатических условиях.
- Полуприцеп агрегируется с тракторами тягового класса 0,6 и выше.
- Вид климатического исполнения при температуре от минус 40°C, до плюс 40°C.
- Рама полуприцепа представляет собой сварную конструкцию.
- Тормозной механизм барабанного типа с двумя разжимными колодками, к которым прикреплены фрикционные накладки.
- Ступицы колес установлены на двух конических роликоподшипниках.
- Пневматический привод тормозов выполнен по однопроводной схеме. Однопроводная схема обеспечивает привод в действие тормозных механизмов полуприцепа одновременно с трактором и аварийное затормаживание полуприцепа при отрыве от трактора.
- Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания полуприцепа на стоянке. Привод - ручной, механический.
- Опрокидывающий механизм работает от гидросистемы трактора и состоит из разрывной полумуфты, трубопроводов, шлангов высокого давления, крана ограничения подъема кузова и гидроцилиндра.
- Гидроцилиндр телескопического типа.

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

- Стойка предохранительная предназначена для удержания порожнего кузова в поднятом положении при проведении работ по техническому обслуживанию.
- Кузов полуприцепа прямоугольной формы. Шарнирно закрепляется на раме полуприцепа.
- Борты выполнены из листового металла и служат для удержания перевозимого груза в кузове. Задний борт открывается для разгрузки полуприцепа.
- Имеется возможность оснащения полуприцепа надставными бортами, а также открытия боковых бортов при опущенном кузове.
- Дышло полуприцепа сварное, имеет убирающуюся опору для фиксации дышла на грунте. Оснащено поворотной сцепной петлей.
- оптимальное сочетание простоты, мощности и надежности;
- прочная платформа из стали;
- продуманная конструкция, позволяющая равномерно распределять общую нагрузку на шасси;
- неприхотливость в эксплуатации;
- гарантия качества 1 год;
- доступная цена.
- возможность использовать в различных условиях.

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Прицеп тракторный состоит из двух основных компонентов шасси и платформа.

Платформы устанавливаются самые разные, все зависит от общего назначения транспортного средства. Основные компоненты шасси: рама, ось, тормозные системы, электро- и гидрооборудования, опора и стойка-предохранитель.

### **Технические характеристики:**

<b>Характеристики</b>	<b>Показатели</b>	<b>Единицы измерения</b>
Тип	Прицепной	
Грузоподъемность	3500	кг
Объем кузова	3,7	м <sup>3</sup>
Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами	6,3	м <sup>3</sup>
Объем кузова с сетчатыми бортами	6,3	м <sup>3</sup>
Площадь кузова	5,8	м <sup>2</sup>
Количество осей	1	шт.
Размер колеи	1600	мм
Транспортная скорость	25	км/ч
Масса конструкционная	950	кг
Габаритные размеры (с дышлом)		
-длина	4620	мм
-ширина	2080	мм
-высота	1400	мм
Количество сторон разгрузки	3	шт.
Дорожный просвет	330	мм
Высота бортов основных	450	мм
Погрузочная высота по полу кузова	950	мм
Высота надставных сетчатых бортов	450	мм

**контактный телефон**

**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович**

**Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp**

**Тел. +38 (044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке назад	50	
Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке в сторону	50	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,08	Чел.ч
Тип тормозных механизмов	Барabanные	
Коэффициент технологического обслуживания, не менее	0,12	
Срок службы	7	лет
Наработка на отказ II и III групп сложности	300	ч
Полнота выгрузки	99	%
Стояночная тормозная система	Механическая, с ручным приводом	
Рабочее давление в гидросистеме	20	Мпа
Время подъема кузова	20	с
Типоразмер шин	10.0/75-15.3PR14	
Агрегатирование, тяговый класс трактора	0,6-1,4	
Повреждение груза, не более	0,3 (для корнеплодов 1,0)	%
Коэффициент готовности	0,98	
Сохранность груза при перевозке	99,9	%
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,99	
Внутренние размеры кузова		мм
длина	3020	
ширина	1920	

**контактный телефон****Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

### **ДРУГИЕ ФОТО**



**контактный телефон**

**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович**

**Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp**

**Тел. +38 (044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**