

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6



Количество осей	1
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	6 т

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для перевозки штучных, легковесных (сухих листьев, веток, бытовых отходов и пр.) и других грузов, а также с/х грузов, органических удобрений, в том числе полужидких по всем видам дорог и в полевых условиях.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Допускается перевозка сыпучих строительных грузов за исключением скальных пород и булыжника. Полуприцеп может эксплуатироваться в различных климатических условиях. Полуприцеп агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 и выше. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40°С, до плюс 40°С.

Назначение:

Для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.

Особенности:

- Полуприцеп может эксплуатироваться в различных климатических условиях.
- Полуприцеп агрегируется с тракторами тягового класса 0,6 и выше.
- Вид климатического исполнения при температуре от минус 40°С, до плюс 40°С.
- Рама полуприцепа представляет собой сварную конструкцию.
- Тормозной механизм барабанного типа с двумя разжимными колодками, к которым прикреплены фрикционные накладки.
- Ступицы колес установлены на двух конических роликоподшипниках.
- Пневматический привод тормозов выполнен по однопроводной схеме. Однопроводная схема обеспечивает привод в действие тормозных

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

механизмов полуприцепа одновременно с трактором и аварийное затормаживание полуприцепа при отрыве от трактора.

- Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания полуприцепа на стоянке. Привод - ручной, механический.
- Опрокидывающий механизм работает от гидросистемы трактора и состоит из разрывной полумуфты, трубопроводов, шлангов высокого давления, крана ограничения подъема кузова и гидроцилиндра.
- Гидроцилиндр телескопического типа.
- Стойка предохранительная предназначена для удержания порожнего кузова в поднятом положении при проведении работ по техническому обслуживанию.
- Кузов полуприцепа прямоугольной формы. Шарнирно закрепляется на раме полуприцепа.
- Борта выполнены из листового металла и служат для удержания перевозимого груза в кузове. Задний борт открывается для разгрузки полуприцепа.
- Имеется возможность оснащения полуприцепа надставными бортами, а также открытия боковых бортов при опущенном кузове.
- Дышло полуприцепа сварное, имеет убирающуюся опору для фиксации дышла на грунте. Оснащено поворотной сцепной петлей.
- оптимальное сочетание простоты, мощности и надежности;
- прочная платформа из стали;

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- продуманная конструкция, позволяющая равномерно распределять общую нагрузку на шасси;
- неприхотливость в эксплуатации;
- гарантия качества 1 год;
- доступная цена.
- возможность использовать в различных условиях.

Шасси полуприцепа представляет собой сварную конструкцию. Тормозной механизм барабанного типа с двумя разжимными колодками, к которым прикреплены фрикционные накладки. Ступицы колес установлены на двух конических роликоподшипниках каждая. Пневматический привод тормозов выполнен по однопроводной схеме.

Однопроводная схема обеспечивает привод в действие тормозных механизмов полуприцепа одновременно с трактором и аварийное затормаживание полуприцепа при отрыве от трактора. Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания полуприцепа на стоянке. Привод - ручной, механический.

Опрокидывающий механизм кузова работает от гидросистемы трактора и состоит из разрывной полумуфты, трубопроводов, шлангов высокого давления, крана ограничения подъема кузова и гидроцилиндров. Гидроцилиндры телескопического типа.

Стойка предохранительная предназначена для удержания порожнего кузова в поднятом положении при проведении работ по техническому обслуживанию. Кузов имеет форму трапеции. Конструкция сварная. Дышло полуприцепа сварное. Имеет убирающуюся опору для фиксации кузова на грунте. Дышло оснащено поворотной сцепной петлей.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Полуприцепной	
Грузоподъемность	6	т
Объем кузова	8,4	м ³
Площадь кузова	9,6	м ²
Количество осей	1	шт.
Размер колеи	2030	мм
Транспортная скорость	25	км/ч
Масса конструкционная	1750	кг
Габаритные размеры (с дышлом)		
-длина	5200	мм
-ширина	2500	мм
-высота	2060	мм
Количество сторон разгрузки	1	шт.
Дорожный просвет	380	мм
Высота бортов	1300	мм
Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке назад	85	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,08	Чел.ч
Тип тормозных механизмов	Барабанные	
Коэффициент технологического обслуживания, не менее	0,99	
Срок службы	7	лет
Наработка на отказ II и III групп сложности	300	ч
Полнота выгрузки	99	%
Стояночная тормозная система	Механическая, с ручным приводом	

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Рабочее давление в гидросистеме	20	Мпа
Время подъема кузова	20	с
Типоразмер шин	16.5/70-18PR10	
Агрегатирование, тяговый класс трактора	0,6-1,4	
Повреждение груза, не более	0,3 (для корнеплодов 1,0)	%
Коэффициент готовности	0,98	
Сохранность груза при перевозке	99,9	%
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,99	
Внутренние размеры кузова		мм
длина	3750	
ширина	1900	

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com