

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР ЭО-2621



Объем ковша	0,2м ³
Грузоподъемность	1000 кг
Собственный вес	6300 кг

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 от компании «Киев-Спецтех» разработан с учетом лучших достижений отечественного и зарубежного машиностроения. Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 укомплектован навесным экскаваторным оборудованием и бульдозерным отвалом, используется для выполнения земляных, экскаваторных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах 1 и 2 категорий.

По техническим Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 характеристикам, технологичности превосходит аналогичные модели производства стран СНГ. Высокая производительность сочетается с легкостью управления, надежностью в эксплуатации и простотой обслуживания.

Гидравлическая система

Современный секционный гидрораспределитель со встроенными предохранительными и кавитационными клапанами производства фирмы

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

«Hidrocontrol» (Италия), обеспечивает плавное совмещение операций экскаваторного оборудования и точность его работы, предохраняет его от механических повреждений при ошибках оператора. Возможна быстрая установка секции для предлагаемого дополнительного оборудования.

Органы управления расположены эргономично на расстоянии вытянутой руки. Два четырехпозиционных рычага плавного, точного управления рабочим оборудованием обратной лопаты, с возможностью совмещения операций, удобно расположены на задней панели управления. Управление погрузочным оборудованием осуществляется специальным джойстиком, удобно расположенным на боковой панели управления, под правой рукой оператора.

Область применения экскаватора-бульдозера ЭО-2621 расширяется при комплектовании его дополнительными сменными видами оборудования и органами, предусмотренными в конструкции базовой машины. По требованию заказчика (потребителя) и по согласованию с изготовителем, возможны различные варианты комплектации экскаватора-бульдозера сменными рабочими органами.

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Базовая машина - трактор «Беларус»	МТЗ-92П	
Эксплуатационная масса	6300+100	кг
Габаритные размеры в транспортном положении:		
длина	7700±100	мм
ширина	2400	мм
высота	3800±100	мм
Максимальная транспортная скорость передвижения	18,0-0,3	км/ч

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении	6,3	не более
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути	13	град
Дорожный просвет	190	мм
Давление в гидросистеме экскаватора-бульдозера, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей	16±1 (160±10)	МПа (кгс/см ²)
Ширина захвата бульдозерного отвала	2290	мм
Навесное экскаваторное оборудование:		
Вид оборудования - обратная лопата		
Номинальная вместимость ковша	0,2м ³	м ³
Ширина режущей кромки ковша	550	мм
Наибольшая глубина копания	3900	мм
Наибольший радиус копания	5200	мм
Наибольшая высота выгрузки	3500	мм
Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), с, не более	25	с
Дополнительное оборудование (по заказу за отдельную плату):		
Ковш узкий:		
Номинальная вместимость ковша	0,1	м ³
Ширина режущей кромки ковша	310	мм
Ковш дополнительный:		

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Номинальная вместимость ковша	0,26	м ³
Ширина режущей кромки ковша	675	мм
Гидромолот F5 (DELTA):		
Частота ударов	450-900	уд/мин
Энергия удара	849	Дж

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com