

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1300

Вантажопідйомність: 4 т.

Максимальна довжина стріли: 8 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Кошет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1300

A2



A3



A4



A5



A6



Особливості крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1300

- Завдяки телескопічній стрілі СОМЕТ ХС 1300 може працювати з вантажами до 3 тонн. Це дозволяє ефективно здійснювати маніпуляції з великими і важкими предметами на значних відстанях, що підвищує його універсальність у роботі з різними типами вантажів.
- Ця модель оснащена гідравлічною системою, що забезпечує плавність ходу та точність при маніпуляціях з вантажем. Це дозволяє працювати навіть у обмежених просторах, наприклад, на будівельних майданчиках або в тісних міських умовах.
- СОМЕТ ХС 1300 має компактні розміри для такого потужного маніпулятора, що дозволяє йому бути встановленим на різні типи вантажних шасі. Це значно спрощує процес транспортування та забезпечує високу мобільність, що важливо для інтенсивної роботи на різних об'єктах.
- Завдяки сучасній гідравліці та конструкції, ця модель є дуже надійною навіть при інтенсивному використанні. Вона може працювати в умовах, де інші машини не справляються через екстремальні навантаження або непередбачувані умови.
- Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1300 чудово підходить для різноманітних галузей, від будівництва і лісозаготівлі до транспортування техніки та контейнерів. Його також активно використовують у евакуаційних службах, що підвищує його загальну практичність.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1300

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1300 – це універсальне рішення для вантажно-розвантажувальних робіт із високими показниками продуктивності. Ця модель вирізняється своєю міцністю та гнучкістю завдяки застосуванню телескопічної конструкції стріли. Вона розроблена для використання у широкому спектрі завдань, від будівництва до лісозаготівлі та сільського господарства.

Ця модель має кілька модифікацій, які варіюються за кількістю секцій (від 2 до 5), що забезпечує максимальну довжину вильоту стріли для роботи з важкими вантажами. Здатність працювати з вантажами до 3 тонн робить її придатною для транспортування великогабаритних предметів і матеріалів. Загальна вага установки становить близько 1450 кг, що сприяє її сумісності з багатьма типами вантажних шасі.

Однією з головних особливостей цієї моделі є поєднання компактних розмірів із потужністю, що дозволяє використовувати її навіть у тісних умовах міської забудови. Крім того, вона оснащена інноваційною гідравлічною системою, яка забезпечує плавність і точність рухів, знижуючи витрати енергії.

Серія СОМЕТ ХС 1300 представлена 8 моделями з кількістю секцій 3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 4,21 т. Вага КМУ 1590-1920 кг. Додаткові модифікації J1 і J2 у моделях СОМЕТ ХС 1300 оснащені "гуськом" для роботи у важкодоступних місцях, а моделі з модифікацією ВС сконструйовані таким чином, щоб зменшити показник мінімального вильоту стріли.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1300



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1300

| Модель | Вантажний момент | В/п на мін. вильоті стріли | В/п на макс. вильоті стріли | Макс. висота підйому | Вага КМУ | К-сть секцій |
|------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|
| ХС 1300 А2 | 11,9 тм | 4,21 т (2,73 м) | 1,5 т (7,82 м) | 11,2 м | 1,59 т | 3 шт. |
| ХС 1300 А3 | 11,3 тм | 3,39 т (2,73 м) | 1,1 т (9,81 м) | 13,5 м | 1,68 т | 4 шт. |
| ХС 1300 А4 | 10,3 тм | 3,77 т (2,73 м) | 760 кг (11,8 м) | 15,6 м | 1,72 т | 5 шт. |
| ХС 1300 А5 | 9,7 тм | 3,47 т (2,73 м) | 530 кг (14 м) | 17,9 м | 1,86 т | 6 шт. |
| ХС 1300 А6 | 9,1 тм | 3,12 т (2,73 м) | 360 кг (16,5 м) | 20,15 м | 1,93 т | 7 шт. |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».