

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 2800

Вантажопідйомність: 10 т.

Максимальна довжина стріли: 6 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Кошет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Особливості крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 2800

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 2800 має такі особливості, які виділяють його серед інших моделей:

- **Велика вантажопідйомність:** Ця модель здатна працювати з важкими вантажами, що робить її ефективною для будівельних, промислових та комунальних завдань. Максимальний вантажний момент забезпечує стабільність і продуктивність навіть за інтенсивного навантаження.
- **Далекобійність стріли:** Телескопічна стріла з кількома секціями дозволяє досягати значного вильоту, що важливо для роботи в умовах, де потрібна гнучкість і доступність.
- **Універсальність використання:** СОМЕТ ХС 2800 легко інтегрується на різні типи вантажних автомобілів, зокрема самоскиди, бортові платформи або евакуатори. Це дозволяє адаптувати його до різних завдань — від перевезення вантажів до монтажних робіт.
- **Стабільність і безпека:** Завдяки міцній конструкції і підтримувальним аутригерам, модель забезпечує стійкість навіть на нерівних поверхнях, що особливо важливо для роботи на будівельних майданчиках чи в сільській місцевості.
- **Економічність і екологічність:** Інноваційні гідравлічні системи знижують споживання пального та витрати на обслуговування, а також мінімізують вплив на довкілля.
- **Інтуїтивне керування:** Сучасна система управління дозволяє оператору працювати з високою точністю і мінімальними зусиллями, підвищуючи загальну ефективність виконання робіт.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 2800

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 2800 — це потужний і надійний пристрій, розроблений для виконання важких вантажно-розвантажувальних робіт у різних галузях. Ця модель забезпечує вантажопідйомність, що відповідає вимогам середнього і важкого класу, та оснащена телескопічною стрілою з кількома секціями, що забезпечує високу точність та адаптивність у роботі.

Основні характеристики крана включають значну максимальну вантажопідйомність на ближньому вильоті, стабільну продуктивність на максимальному вильоті, а також оптимізовану гідравлічну систему. Це дозволяє використовувати кран для підйому і переміщення важких вантажів з високою точністю навіть у складних умовах. Його конструкція передбачає стійкість на нерівних поверхнях, що важливо для роботи на будівельних майданчиках або у сільськогосподарських зонах.

Завдяки своїй універсальності, СОМЕТ ХС 2800 широко використовується в таких сферах, як будівництво, транспортування великих вантажів, сільське господарство, монтажні роботи та евакуація транспортних засобів. Простота інтеграції на різні типи вантажівок робить цей кран ідеальним вибором для бізнесів, що потребують мобільності та надійності у вантажно-розвантажувальних операціях.

Ця модель також відзначається використанням сучасних матеріалів і технологій, які мінімізують вагу установки, зберігаючи при цьому її міцність і довговічність. У поєднанні з продуманою ергономікою керування, СОМЕТ ХС 2800 дозволяє операторам працювати з максимальною ефективністю та безпекою.

Серія СОМЕТ ХС 2800 представлена 6 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 9,6 т. Вага КМУ 3050-3800 кг.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 2800



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 2800

Модель	Вантажний момент	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Макс. висота підйому	Вага КМУ	К-сть секцій
ХС 2800 А1	26 тм	9,6 т (2,7 м)	4,15 т (6,12 м)	9,35 м	3,05 т	2 шт.
ХС 2800 А2	25 тм	9,5 т (2,7 м)	3,1 т (8,13 м)	11,36 м	3,25 т	3 шт.
ХС 2800 А3	25 тм	9,25 т (2,7 м)	2,25 т (10,34 м)	13,57 м	3,4 т	4 шт.
ХС 2800 А4	24 тм	9 т (2,7 м)	1,7 т (12,55 м)	15,78 м	3,52 т	5 шт.
ХС 2800 А5	24 тм	8,8 т (2,7 м)	1,3 т (14,87 м)	18,1 м	3,66 т	6 шт.
ХС 2800 А6	23 тм	8,1 т (2,7 м)	1000 кг (17,21 м)	20,50 м	3,8 т	7 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».