

Кранова стріла MANITOU

Призначення: (комунальне)

Опис : Кранова стріла MANITOU призначена для того, щоб збільшити можливості Вашого навантажувача. В основному, кранова стріла MANITOU потрібна для виконання робіт з підвішеними вантажами. Кранова стріла MANITOU має два гака, щоб мати можливість вирішувати різноманітні завдання на будівельних майданчиках або ж в промисловості.



Додаткові фото крана стрілового MANITOU



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис крана стрілового MANITOU

Кранова стріла потрібна для того, щоб досягти значно більшої гнучкості під час виконання щоденних робіт. Гаки мають різні характеристики, розглянемо кожен окремо. Перший гак має вантажопідйомність 4000 кг на 730 мм. Другий гак має вантажопідйомність 1200 кг на 2725 мм. Маса стріли становить 210 кг.

Кранова стріла MANITOU виготовлена з найкращих матеріалів, слідуючи всім технічним умовам. Ми можемо засвідчити Вас в тому, що наша кранова стріла має міцне кріплення, хорошу працездатність і прослужить Вам довгі роки. Кранова стріла MANITOU також може бути адаптована під інші телескопічні навантажувачі, такі як JCB, Bobcat, NewHolland, Claas, Merlo, Dieci, Faresin. Кранова стріла MANITOU призначена для того, щоб збільшити можливості Вашого навантажувача. В основному, кранова стріла MANITOU потрібна для виконання робіт з підвішеними вантажами. Кранова стріла MANITOU має два гака, щоб мати можливість вирішувати різноманітні завдання на будівельних майданчиках або ж в промисловості.

Технічні характеристики крана стрілового MANITOU

Параметр	Показник
Довжина	2900 мм.
Ширина	800 мм.
Висота	450 мм.
Маса	190 кг.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».