

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Коммерческое предложение

Машина дорожная комбинированная МДКЗ - 62 SCANIA



Комплектация:

- отвал;
- щетка;
- пескоразбрасыватель;
- поливомоечное оборудование.

Основное назначение :

Комбинированная дорожная машина МДКЗ-62 представляет собой самосвал Scania, укомплектован специальным оборудованием МДКЗ-62, в состав которого входит снегоуборочное оборудование - снежный отвал, разбрасыватель инертных материалов и антигололедных реагентов, щеточное оборудование, поливомоечное оборудование

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Техническая характеристика самосвала Scania P440 B8x4HZ



Полная масса, технически допустимая, кг	50 000
Нагрузка на 1-/2-/3/4-ю оси, кг (технически допустимая)	9000/9000/16 000/16 000
Колёсная база, мм	4750
Двигатель:	Scania DC13 155 (Euro 5)
тип	Турбодизель, I-6
рабочий объём, см ³	12 742
мощность, л.с.	440 при 1900 мин-1
крутящий момент, Н·м	2300 при 1000–1300 мин-1

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Коробка передач:	GRS905
тип	Механическая, с демультипликатором и делителем, с двумя понижающими передачами и двумя передачами заднего хода
количество ступеней вперед/назад	12/2
Передаточное число главной пары	4,38
Подвеска	Рессорная на всех осях, спереди параболические рессоры 4x28, сзади многолистовые рессоры 8x30/90
Тормозная система	Пневматическая, с электронным управлением, барабанные колёсные тормозные механизмы
Колёсная формула	8x4
Размер шин	385/65 R22,5 – на передних осях и 315/80 R22,5 – на задних осях
Вместимость топливного бака, л	400
Вместимость бака AdBlue, л	80
Ёмкость АКБ, суммарная, А·ч	230
Максимальная скорость, км/ч	89

Снегоочистительный отвал



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КІЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Отвал поворотный передний гидравлический предназначен для очистки дорожного полотна от свежеснежившего снега. Используется в городских условиях и за их пределами.

В состав оборудования входят: плита опорная; рама отвала; резиновый лемех; защитный козырек; гидроцилиндр подъема / опускания отвала; два гидроцилиндра поворота отвала. С помощью универсальной монтажной плиты, установленной на переднем бампере автомобиля, отвал легко монтируется. Управление поворотом отвала вправо-влево, подъем-опускание осуществляется из кабины водителя.

Основные преимущества:

- прочная конструкция;
- удобство в эксплуатации;
- эффективное снегоочистки;
- управления из кабины водителя;
- обеспечивает копирование поверхности дорожного полотна,
- материал из которого изготовлен отвал (высокомолекулярный пластик) предотвращает налипание снега.

Наименование характеристик	Значение показателя
Ширина отвала	3000-4000 мм
Высота	850 мм
масса отвала	565 кг
Ширина рабочей зоны	2700-3000 мм
Угол поворота направо (налево)	30 град
рабочая скорость	40 км / ч
материал лемеха	Резина, толщина 40 мм
управление	Гидравлическое из кабины

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Пескоразбрасывательное оборудование



Наименование Характеристик	Значение показателя
Объем бункера	14-м ³
Ширина рабочей зоны	3-12 м
рабочая скорость	40 км / ч
транспортная скорость	60 км / ч
Тип привода	гидравлический

1. Монтаж и демонтаж бункера в кузов самосвала осуществляется без применения грузоподъемных устройств и механизмов.
2. Электрический клапан аварийного сброса давления в гидросистеме обеспечивает сохранение деталей приводных механизмов и узлов, в случае заклинивания их посторонними предметами.
3. Кузов повышенной жесткости, геометрия кузова исключает налипание противогололедных смесей на стенках кузова;
4. Привод транспортера - редуктор с гидромотором
5. Регулирование разбрасывающего диска по высоте.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Оборудование щеточное



Щетка между базовая предназначена для очистки автодорог от мусора, свежесвыпавшего снега и отработанных противогололедных материалов.

Основные преимущества: эффективная уборка дорог; отсутствие вибрации на щетке; регулировки усилия прижима щетки к поверхности дороги

Наименование характеристик	Значение показателя
Ширина рабочей зоны	2300 мм
Диаметр щетки	550 мм
частота вращения	300-400 об / мин
Допустимый износ щетки с диаметром	200 мм
рабочая скорость	20 км / ч
транспортная скорость	60 км / ч
Рабочий угол	30 град
Масса щетки с элементами крепления	250 кг

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Поливо-моечное оборудование

Поливо- моечное оборудование - используется для мытья, полива, очистки от грязи и пыли дорожных покрытий, а также для мытья прилотовой полосы и полива зеленых насаждений и газонов.

1. Цистерна- это сварная конструкция из листовой стали, устанавливается в кузов самосвала.
2. Монтаж и демонтаж поливо-моечного оборудования в кузов самосвала осуществляется без применения грузоподъемных устройств и механизмов.
3. Для предотвращения гидроударов, внутри цистерны установлены поперечные волнорезы.
4. Для заполнения цистерны водой и доступа внутрь цистерны предусмотрена откидная верхняя горловина (в задней части цистерны).
5. Водяной насос центробежный, производительность 1000 л / мин.



Наименование характеристик	Значение показателя
Объем бочки	17 м ³
Ширина обработки при мытье	10 м
Ширина обработки при поливе	20 м
рабочая скорость	10-20 км / ч
транспортная скорость	60 км / ч

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com