

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

# Комерційна пропозиція Машина дорожня комбінована МДКЗ-55 на базі самоскиду Volvo



### Комплектність:

- **відвал;**
- **щітка;**
- **піскорозкидач;**
- **поливомийне обладнання.**

- ✓ доставка
- ✓ монтаж
- ✓ документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ
- ✓ гарантійний сервіс
- ✓ після гарантійний сервіс
- ✓ кредит
- ✓ лізинг

### Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МДКЗ-55 представляє собою автомобіль-самоскид Volvo, укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антижелезних реагентів, щітчне та поливомийне обладнання..

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

### *Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*



## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	950
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажною плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

### Піско-солерозкидальне обладнання



#### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

# ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



## Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протижиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм бункера	14	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	3-12	м
робоча швидкість	60	км/год
транспортна швидкість	80	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

## Обладнання щіточне

### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

# ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Ширина робочої зони, мм.....	2500
Діаметр щітки, мм.....	550
Частота обертання, об/хв .....	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм.....	200
Робоча швидкість, км/год.....	20
Транспортна швидкість.....	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг.....	250
Робочий кут, град.....	30

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протижелезних матеріалів.

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги

**Поливо- мийне обладнання** - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

### Технічні характеристики:

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідрударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв

НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
об'єм бочки	17	л.куб

### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ширина обробки при митті	<b>10</b>	<i>м</i>
ширина обробки при поливі	<b>20,5</b>	<i>м</i>
робочий тиск	<b>1</b>	<i>Мпа</i>
робоча швидкість	<b>10-20</b>	<i>км/год</i>
транспортна швидкість	<b>60</b>	<i>км/год</i>
агрегат	<i>насосний</i>	



**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**