

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція Машина дорожня комбінована МКД-20 на базі MERSEDES- BENZ



Комплектність:

- відвал;
 - щітка;
 - піскорозкидач
- ✓ доставка
 - ✓ монтаж
 - ✓ документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ ✓ гарантійний сервіс
 - ✓ після гарантійний сервіс
 - ✓ кредит
 - ✓ лізинг

Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МКД-20 представляє собою автомобіль-самоскид MERSEDESBENZ, укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антижеледних реагентів, щіточне обладнання.

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики самоскида MERSEDES-BENZ



Модель	Mercedes-Benz Actros
Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг	40 000
Розподіл технічно допустимої загальної маси автомобіля, кг:	
на передню вісь	8 160
на ведучий візок мостів	31 840
Технічно допустима вантажопідйомність, кг	26 670
Повна маса автомобіля в спорядженому стані, кг	13 180
Об'єм кузова, м куб.	16
Максимальна швидкість, кл/год	90
Колісна формула	6x4
Потужність двигуна, кВт	300
Габаритні розміри, мм	
- довжина	8260
- ширина	2500
- висота	3545

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	950
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправовліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги:

- міцна конструкція;
- зручність в експлуатації;
- ефективне снігоочищення;
- управління з кабіни водія;
- забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Піскорозкидальне обладнання



Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протижиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм бункера	9	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	3-12	м
робоча швидкість	60	км/год
транспортна швидкість	80	км/год

Тип приводу *гідравлічний*

Обладнання щіточне



Ширина робочої зони, мм.....	2500
Діаметр щітки, мм.....	550
Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм.....	200
Робоча швидкість, км/год.....	20
Транспортна швидкість.....	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг.....	250
Робочий кут, град.....	30

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протижелезних матеріалів.

Основні переваги:

ефективне прибирання доріг;

відсутність вібрації на щітці;

регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com