

Молоковоз 10 м3 на шасі Iveco EuroCargo ML180



Фото для прикладу

Об'єм – 10 м3
Колісна формула – 4x2
Потужність двигуна – 252 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі Iveco EuroCargo ML180 від компанії «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4x2, з потужним двигуном IVECO Tector об'ємом 5,9 літра, який розвиває 252 кінські сили. Двигун відповідає екологічному стандарту Євро-5, що забезпечує зниження викидів і підвищення паливної ефективності.

Об'єм молоковоза 10 м3. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.

Молоковоз 10 м3 на шасі Iveco EuroCargo ML180 призначений для:

- перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізолювані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см³ з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 10м³, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі: IVECO EUROCARGO ML180E25 повною масою 18 000 кг та колісною формулою 4x2, що забезпечує високу маневреність і ефективність на дорогах.

Коробка передач — 6-ступенева механічна ZF 6S800 TO — забезпечує плавне перемикавання швидкостей і дозволяє ефективно керувати транспортним засобом у різних дорожніх умовах. Колісна формула 4x2

забезпечує чудову маневреність і стійкість на дорозі, що є важливим для роботи в міських умовах.

Двигун: Tector 6, об'ємом 5.9 л, потужністю 250 к.с. (850 Нм), стандарту Євро 5 — надійний і економічний.

Колісна база: 4 185 мм — забезпечує оптимальний розподіл ваги.

Кабіна IVECO Eurocargo ML180E25 (MLC) створена з урахуванням комфорту водія та пасажирів, обладнана кондиціонером. Система безпеки включає сучасні технології, такі як ABS і EBS, які забезпечують безпеку на дорозі та допомагають уникати аварійних ситуацій.

Зона водія:

- Сидіння водія: На пневматичній підвісці з трьома режимами регулювання та підігрівом для максимального комфорту.
- Кермо: Виготовлене з м'якого пластику для зручного управління навіть під час тривалих рейсів.

Системи безпеки:

- ESP + ASR + ABS: Система курсової стійкості, антиблокувальна система та система антипробуксовки забезпечують максимальну безпеку та контроль на дорозі.
- Блокування міжколісного диференціала: Покращує прохідність у складних дорожніх умовах.

Функціональність та комфорт:

- Дзеркала заднього виду: З електррегулюванням та підігрівом для зручності в будь-яку погоду.
- Звуковий сигнал заднього ходу: З можливістю деактивації для зручного маневрування.

- Повітряний компресор: Об'єм 225 см³ для забезпечення роботи пневматичних систем.
- Вал відбору потужності (PTO): ZF NH/4C із насосом для підключення спеціального обладнання.
- Захист радіатора: Для надійної експлуатації навіть у важких умовах.

Комплектація шасі

Вихлопна труба ліворуч	стандарт
Бризковики з водопоглинанням	стандарт
Сталевий паливний бак 180 л.	стандарт
Кришка бака із замком	стандарт
Кронштейни для установки кузова	стандарт
Передній протипідкатний захист	стандарт
Захист радіатора	опція
Аварійний трикутник	опція
Електроустаткування	
Генератор змінного струму 70 Амп.	стандарт
Акумулятор 110 Ач	стандарт
Імобілайзер	стандарт
Механічний вимикач маси	стандарт

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики обладнання

Параметр	Показник
Об'єм	10 куб.м
Кількість секцій	2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь

Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі

Марка/Модель шасі	IVECO EUROCARGO ML180E25
Колісна формула	4x2
Кабіна	Низька денна кабіна (MLC) для зручності водія і пасажирів
Двигун	Tector 6
Об'єм двигуна	5.9 л
Потужність двигуна	250 к.с. (850 Нм)
Екологічний стандарт	Євро 5
КПП	ZF, 6-ступенева механічна

Повна маса	18 000 кг
Колісна база	4 185 мм
Навантаження на осі	
Передня вісь	7 500 кг
Задня вісь	12 000 кг
Паливний бак	200 л
Бак AdBlue	25 л із підігрівом, пластиковий
Запасне колесо	3 бічним кронштейном для зручного доступу
Системи безпеки	ESP + ASR + ABS
Блокування міжколісного диференціала	+
Захист радіатора	+
Колір кабіни	білий

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрно-промисловий
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
Фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
Інвест»



Національна
гвардія України



АТ «ІТАТ Проміс
Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київнастрас



АСМАР




Київмежунатрас



RUOMAN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укртототехнічне



Автоцентр KIA
Ворск Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорського



КИЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ГСХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики