

Комерційна пропозиція

Молоковоз 6 м3 на шасі Hyundai EX-10



Опис:

Молоковоз на шасі Hyundai EX-10 від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4х2 оснащений турбодизельним двигуном D4GA потужністю 170 к.с. Об'єм молоковоза 6 м3. Кількість секцій 1-3 шт. Система наповнення від стороннього джерела або насоса.

Молоковоз 6 м3 на шасі Hyundai EX-10 призначений для перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмокерованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 6м3, еліптична форма постійного перетину з термоборпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі: Hyundai EX10

Hyundai EX10 вантажопідйомністю до 7 000 кг, з колісною формулою 4x2. Дана версія вантажних автомобілів Hyundai поставляється з двигуном відповідним екологічному класу Євро-5. Колісна база шасі становить 3600 мм. Допустиме навантаження на передню вісь 3.7 т., на задню вісь 6.6 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 6375 x 2028 x 2290 мм.

Механічна коробка передач Т60S5 має 5 ступенів перемикання. Однорядна кабіна, оснащена трьома посадочними місцями з ременями безпеки. Обсяг паливного бака складає 150 літрів.

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики:

Обладнання

Об'єм	6 куб. м.
Кількість секцій	1 або 3
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога

Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі:

Параметр	Показник
Країна виробник	Корея
Загальні характеристики	
Колісна формула	4x2
Колісна база, мм	3 600
Повна маса автомобіля, кг	10 300
Споряджена маса шасі, кг	3 300

Допустиме навантаження на передню вісь, кг	3 700
Допустиме навантаження на на задню вісь, кг	6 600
Вантажопідйомність шасі, кг	7 000
Довжина x Ширина x Висота, мм	6 375 x 2 028 x 2 290
Двигун	
Модель	D4GA
Екологічний клас	Euro 5
Об'єм, см3	3 900
Потужність, к.с. /об.хв	170/2500
Крутний момент, кг.м/ об.хв	609/1200
КПП	
T0 60S5, механічна	6 передніх / 1 задня
Гальма	
повністю пневматичні передні / задні	барабанні / барабанні
Шини	
Розмірність	225 R70/17.5
Паливний бак	
Об'єм, л	150

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Група МХП



One group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
поліція України



ПФ «ПРАТ Приват
банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МігаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київпатріархат



ASMAP




Київпатріархат



BUDDHAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українське Чистото



Автомобіль KIA
Ворск Моторс



Телевізор CTS



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyckerhoff



КУК



Київський
любекивський
інститут ім.
Сковороди



ХКЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроекології



Інститут Соціальних
Аналізів