

Муловсмоктувальна машина SPEC - 4 шасі Dongfeng 1160



Муловсмоктувальна машина SPEC - 4 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.

ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ:

Параметр	Показник	Од.виміру
Об'єм цистерни	4	м.куб
Насос високого тиску	Pratissoli Італія	
Продуктивність насосу, не менше	620	м.куб/год
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08	Мпа

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Швидкість наповнення цистерни 6-8

хв

Рекомендоване шасі

Dongfeng 1160



Товщина металу бочки 5мм

Товщина донишка бочки не менше 5мм

Всередині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вивантаження мулу.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Робочий сектор стріли , не більше 300 градусів.

Глибина всмоктування не менше 6 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Відкривне заднє дно , для вивантаження ілових мас, гідравлічне .

Для вивантаження , кут підйому цистерни ,не менше 45 град.

Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень , для більш ефективного чищення ям, колодців.

Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вивантаження.

Рукав для Ілососу DN100 , L-8м.

Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1шт 1,25м-2шт.

Технічні характеристики шасі Dongfeng 1160:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Модель: шасі DFH 1160 (Євро-5)

Колісна формула: 4x2

Допустима повна маса (GVW): 16 т

Двигун: Cummins 210.50, потужністю 210/155/2500 кс/кВт/об-хвилину

КПП: DONGFENG DF6S650 OD 6-ступенева

Міжосева відстань: 4500 мм

Загальні характеристики	
Колісна формула	4x2
Повна дозволена маса	16 000 кг
Споряджена маса	5 150 кг
Максимальна швидкість	105 км/час
Бак	160 л
Габаритні розміри	
Довжина	7790 мм
Ширина кабіни	2460 мм
Висота кабіни (без порога)	2840 мм
Колісна база	4500 мм
Передній звис	1430 мм
Задній звис	1820 мм
Ширина рами	860 мм
Висота рамного профілю	250 мм
Ширина рамного профілю	80 мм
Рульове управління	
Тип	з гідропідсилювачем, «Гвинт–шарикова гайка–рейка–сектор»
Двигун	

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Модель двигуна	Cummins, ISD 210 50
Тип	шестициліндровий дизель з інтеркулером та турбонадувом, система Common Rail
Потужність двигуна	210/155/2500 кс/кВт/об-хв
Крутний момент	700Нм/1200-1600 об-хв
Об'єм	6.7 л
Діаметр циліндра	102 мм
Хід поршня	120 мм
Відповідність екологічним стандартам	Євро V
Коробка передач	
Марка	DONGFENG DF6S900 OD
Тип	механічна, 6 – ступенева
Кількість передач	6 вперед / 1 назад
Передаточний ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105
Тормозна система	
Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігрівасим осушувачем
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стоянова	З приводом від пружинних енергоакумуляторів
Зчеплення	
Тип	Сухе, однодискове 350 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням
Підвіска	
Перша вісь	Тип Еліот, максимальне навантаження 6 т,

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

	параболічні ресори та гідравлічні амортизатори
Друга (ведуча) вісь	Максимальне навантаження 10.0 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 4.56
Електросистема	
Генератор	70 А
Батареї	2 x 180 А/ч, напруга 24 В
Колеса та шини	
Переднє/заднє колесо	Шини 10.00R20
Марка	Aeolus



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».