

**Муловсмоктувальна машина СПЕС - 4 шасі Dongfeng 1160**

**Об`єм цистерни: 4 м<sup>3</sup>**

**Продуктивність вакуумного насосу: 620 м<sup>3</sup>/год.**

**Глибина викачки ями: 17 м.**

**Опис :** Муловсмоктувальна машина СПЕС - 4 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Особливості муловсмоктувальної машини

### СПЕС - 4 шасі Dongfeng 1160



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Товщина металу бочки 5 мм.

Товщина донишка бочки не менше 5 мм.

Всередині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вивантаження мулу.

Робочий сектор стріли , не більше 300 градусів.

Глибина всмоктування не менше 6 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Відкривне заднє дно , для вивгрузки ілових мас, гідравлічне .

Для вивгрузки , кут підйому цистерни ,не менше 45 град.

Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень , для більш ефективного чищення ям, колодців.

Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вивгрузки.

Рукав для Ілососу DN100 , L-8 м.

Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1 шт. 1,25м-2 шт.

## Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 4 шасі Dongfeng 1160

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

### Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.

**Додаткові фото муловсмоктувальної машини**

**SPEC - 4 шасі Dongfeng 1160**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики муловсмоктувальної машини****SPEC - 4 шасі Dongfeng 1160**

Параметр	Показник
Модель:	шасі DFH 1160 (Євро-5)
Колісна формула:	4x2
Допустима повна маса (GVW):	16 т.
Двигун:	Cummins 210.50, потужністю 210/155/2500 кс/кВт/об-хвилину
КПП:	DONGFENG DF6S650 OD 6-ступенева
Міжосева відстань:	4500 мм

Параметр	Показник
Об'єм цистерни	4 м <sup>3</sup>
Насос високого тиску	Pratissoli Італія
Продуктивність насосу, не менше	620 м.куб/год.
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа.
Швидкість наповнення цистерни	6-8 хв.
Рекомендоване шасі	Dongfeng 1160

Параметр	Показник
Загальні характеристики	
Колісна формула	4x2
Повна дозволена маса	16 000 кг.
Споряджена маса	5 150 кг.
Максимальна швидкість	105 км/час.
Бак	160 л.
<b>Габаритні розміри</b>	
Довжина	7790 мм.
Ширина кабіни	2460 мм.
Висота кабіни (без порога)	2840 мм.
Колісна база	4500 мм.
Передній звис	1430 мм.
Задній звис	1820 мм.
Ширина рами	860 мм.
Висота рамного профілю	250 мм.
Ширина рамного профілю	80 мм.



<b>Рульове управління</b>	
Тип	з гідропідсилювачем, «ГВИНТ– шарикова гайка– рейка–сектор
<b>Двигун</b>	
Модель двигуна	Cummins, ISD 210 50
Тип	шестициліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, система Common Rail
Потужність двигуна	210/155/2500 кс/кВт/об–хв
Крутний момент	700Нм/1200–1600 об–хв
Об’єм	6.7 л.
Діаметр циліндра	102 мм.
Хід поршня	120 мм.
Відповідність екологічним стандартам	Евро V
<b>Коробка передач</b>	
Марка	DONGFENG DF6S900 OD
Тип	механічна, 6 – ступенева
Кількість передач	6 вперед / 1 назад
Передаточний ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105

<b>Тормозна система</b>	
Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігрівачем осушувачем
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стоянова	З приводом від пружинних енергоакумуляторів
<b>Зчеплення</b>	
Тип	Сухе, однодискове 350 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням
<b>Підвіска</b>	
Переднє/заднє колесо	Шини 10.00R20
Марка	Aeolus

Перша вісь	Тип Еліот, максимальне навантаження 6 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори
Друга (ведуча) вісь	Максимальне навантаження 10.0 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 4.56
<b>Електросистема</b>	
Генератор	70 А
Батареї	2 x 180 А/ч, напруга 24 В
Колеса та шини	

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».