

Оцинкований контейнер для сміття V-1100 л.

Стан : новий

Матеріал : Метал

Об`єм контейнера : 1100 л.

Опис : Оцинкований контейнер об`ємом 1,1 м<sup>3</sup> створений для ефективного збирання, накопичення та транспортування твердих побутових і промислових відходів. Габаритні розміри (В × Ш × Д) 1335 × 1045 × 1370 мм. Об`єм контейнера становить 1100 л. виготовлений з металу.



Особливості оцинкованого контейнера для сміття V-1100 л.

Відповідність євростандарту EN 840-2

• контейнер повністю сумісний із сучасними сміттєвозами із фронтальним і боковим завантаженням.

Високоякісне гаряче оцинкування

• із товщиною шару понад 75 мкм забезпечує захист від корозії навіть при тривалому використанні на відкритому повітрі.

Плоска ПВХ-кришка з подвійною стінкою

• гарантує герметичність, стійкість до деформацій і зручність у щоденному використанні.

Міцна металева конструкція

• зі сталі 08кп/Зпс товщиною 1,25 мм витримує навантаження до 500 кг, забезпечуючи довговічність навіть при інтенсивній експлуатації.

Універсальні захвати

• (бокові цапфи та гребінка) дозволяють спорожнювати контейнер сміттєвозами будь-якого типу — як з боковим, так і з фронтальним завантаженням.

Зручне обслуговування

• передбачено горловину з кришкою для зливу води після санітарної очистки.

Посилені кронштейни опор коліс

• запобігають деформації навіть під час перевантаження або різких переміщень.

Поворотні колеса Ø 200 мм

• з двома гальмами забезпечують легкість пересування та надійну фіксацію контейнера під час стоянки.

Можливість виготовлення під роздільний збір відходів

• передбачено кольорове маркування згідно з ДСТУ 8476:2015.

Стійкість до екстремальних температур

• контейнер ефективно працює при температурі від -40 до +50 °С.

Ремонтопридатна конструкція

• вузли з'єднань та цапфи легко замінюються без порушення захисного цинкового шару.

Опис оцинкованого контейнера для сміття V-1100 л

Оцинкований контейнер об'ємом 1,1 м³ створений для ефективного збирання, накопичення та транспортування твердих побутових і промислових відходів. Виготовлений відповідно до вимог європейського стандарту **EN 840-2**, він поєднує високу міцність, ергономічність і стійкість до впливу навколишнього середовища. Контейнер відзначається продуманою конструкцією, що забезпечує комфорт у щоденній експлуатації як у комунальних службах, так і в приватному секторі.

Корпус контейнера виготовлений із холоднокатаної сталі марки **08кп/Зпс** товщиною **1,25 мм**, що гарантує міцність та довговічність конструкції навіть при інтенсивному використанні. Поверхня має **гаряче оцинкування шаром не менше 75 мкм**, яке надійно захищає метал від корозії, подряпин і дії вологи. Для зручності очищення передбачено спеціальну **горловину з кришкою**, через яку видаляється вода після санітарної обробки.

Верхня частина оснащена **пласкою кришкою з ПВХ подвійної стінки**, що забезпечує герметичність, легкість відкривання та стійкість до механічних пошкоджень. Контейнер має **бокові цапфи для навантаження за стандартом DIN** і **фронтальний гребінчастий захват**, завдяки чому підходить для використання зі сміттєвозами різних типів. Конструкція гарантує надійне утримання у підйомному механізмі протягом усього циклу завантаження та розвантаження.

Ходова частина представлена чотирма **поворотними колесами діаметром 200 мм**, два з яких обладнані гальмами для фіксації контейнера під час стоянки. Опорні кронштейни посилені конструктивними елементами, що запобігають деформації при перевантаженні. Завдяки цьому контейнер зберігає стабільність і працездатність навіть за значного навантаження до **500 кг**.

Виріб має **високий рівень ремонтпридатності** та може бути адаптований під роздільне збирання відходів. Відповідно до **ДСТУ 8476:2015**, можливе виготовлення контейнерів у різних кольорах для сортування вторинної сировини (пластик, скло, папір, органіка тощо).

Контейнер призначений для використання у будь-яких кліматичних умовах — від -40°C до +50°C, що робить його ідеальним рішенням для експлуатації в містах, на промислових об'єктах чи територіях підприємств.

Додаткові фото оцинкованого контейнера для сміття V-1100 л











Технічні характеристики оцинкованого контейнера для сміття V-1100 л

Параметр	Показник
Модель	V-1100 л
Об'єм	1100 л (1,1 м³)
Габарити (В × Ш × Д)	1335 × 1045 × 1370 мм
Вантажопідйомність	500 кг
Матеріал корпусу	Холоднокатана сталь 08кп / 3пс
Товщина металу корпусу	1,25 мм
Тип кришки	Плоска ПВХ (подвійна стінка)
Горловина для зливу води	Є (кришка для видалення вологи після саночистки)
Колеса	4 поворотні колеса Ø 200 мм; 2 з гальмами
Посилені елементи	Підсилені кронштейни опори коліс; посилені місця захоплення гребінкою
Покриття	Гаряче оцинкування
Товщина цинкового шару	≥ 75 мкм
Цапфи / захвати	Бокові цапфи та фронтальний гребінчастий захват (для бокового і фронтального навантаження)
Матеріально-технічні стандарти	EN 840-2; ТУ 25.1-37941143-001:2016
Призначення	Збір та транспортування ТПВ; можливість виготовлення під роздільний збір
Робочий температурний діапазон	-40 °С ... +50 °С
Ремонтопридатність	Так (конструктивні рішення для заміни вузлів)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики