

Паливозаправник причіпний ТЗ - 4,2

Тип прицепа: шасі

Вантажопідйомність: 4,2 т.

Об'єм: 3,7 м³

Опис : Паливозаправник причіпний ТЗ - 4,2 від компанії «Київспецтех» в агрегаті з автомобілем, що використовуються як енергетичне засіб, призначений як для транспортування дизельного палива, так і для заправки їм сільськогосподарської техніки. Габарити (ДхШхВ) 4545х2150х2500 мм. Геометрична місткість цистерни 4,2 м³ а його корисна місткість цистерни становить 3,7 м³. Маса 1800 кг.



Креслення паливозаправного причепа ТЗ - 4,2



Рис.1. Полупринцип-шкетерна тракторний моделі ТЗ-4,2. Об'єднаний вид.

Особливості паливозаправного причепа ТЗ - 4,2

- Зливний рукав - 2 шт.
- Пенал зливного рукава - 2 шт.
- Стаціонарні сходи
- Підйомний поручень
- Трап у верхній частині цистерни
- Екологічний короб з дренажем
- Технологічний ящик на рамі правої сторони
- Вогнегасник ОП-6 в пластиковому ящику - 2 шт.
- Контур заземлення (котушка з тросом 15м, 2 крапки заземлення по корпусу, електростатики)
- Електростатики - 1шт
- Інструментальний ящик - 1шт

Опис паливозаправного причепа ТЗ - 4,2

Паливозаправник причіпний ТЗ-4,2 виробництва компанії «Київспецтех» — це високоякісне спеціалізоване обладнання, призначене для транспортування дизельного палива та оперативної заправки сільськогосподарської, будівельної й іншої техніки в польових або виїзних умовах. У поєднанні з автомобілем, який виступає як енергетичний засіб, ця модель забезпечує мобільність, автономність і повну функціональну незалежність у місцях, де відсутня стаціонарна паливозаправна інфраструктура. Основним завданням ТЗ-4,2 є транспортування пального щільністю до 860 кг/м³ з нафтобаз до складів, господарств, аграрних або автотранспортних підприємств із можливістю короточасного зберігання та роздачі пального без втрати його якості.

Популярність цього паливозаправника стрімко зростає у зв'язку з потребами сучасного ринку, серед яких — розвиток хімічної та нафтопереробної галузей, поява нових видів рідких продуктів (зокрема, синтетичних смол і рідин), зростання обсягів міжміських і міжнародних перевезень, а також широке впровадження багатофункціональних систем перевезення вантажів. Зокрема, значну роль відіграє підвищений попит на універсальні цистерни з нержавіючої сталі, які дозволяють транспортувати найрізноманітніші рідини, зокрема пальне, добрива або хімічні суміші, без ризику для безпеки чи довкілля.

Паливозаправник ТЗ-4,2 виготовлений у напівнавісному виконанні та оснащений цистерною з геометричним об'ємом 4,2 м³, з яких 3,7 м³ становить корисний об'єм. Для подачі пального передбачено електричний привід робочих органів на 12 В, що забезпечує надійну й стабільну роботу в автономному режимі. Система контролю тиску в цистерні передбачає розрядження 0,00025 МПа та допустиме надмірне тиску до 0,0017 МПа, що гарантує безпечну експлуатацію навіть при тривалих переїздах або в умовах підвищеної температури навколишнього середовища. Гальмівна система виконана у вигляді надійного механічного механізму з ручним приводом.

Загальні габаритні розміри причіпного паливозаправника ТЗ-4,2 складають 4545 мм у довжину (без врахування тягача), 2150 мм у ширину та 2500 мм у висоту. Максимальна маса конструкції не перевищує 1800 кг, що дозволяє агрегатувати її з широким спектром транспортних засобів середнього класу. Конструкція продумана до дрібниць: у комплектацію входять два зливні рукави з відповідними пеналами для зберігання, трап і стаціонарні сходи для безпечного обслуговування верхньої частини цистерни, підйомний поручень, а також екологічний короб із системою дренажу для запобігання забрудненню навколишнього середовища. Для підвищення безпеки передбачено два вогнегасники ОП-6, розміщені в захисних пластикових ящиках, інструментальний ящик для експлуатаційного обслуговування та контур заземлення — трос на катушці довжиною 15 метрів з двома точками підключення до корпусу та елементами захисту від електростатичних розрядів.

Таким чином, паливозаправник причіпний ТЗ-4,2 — це надійне, функціональне та безпечне рішення для забезпечення паливом техніки в місцях, де необхідна автономність, оперативність і простота у використанні. Його конструкція, технічні характеристики та комплектація відповідають сучасним вимогам аграрного й промислового сектору, що робить його незамінним інструментом для ефективної роботи в полі, на фермі, на будівництві або в автогосподарстві.

Додаткові фото паливозаправного причепа ТЗ - 4,2







Технічні характеристики паливозаправного причепа ТЗ - 4,2

Параметр	Показник
Тип виробу	Напівнавісний
Геометрична місткість цистерни	4,2 м³
Корисна місткість цистерни	3,7 м³
Тип приводу робочих органів	Електричний, 12 V
Розрядження в цистерні	0,00025 МПа
Надмірний тиск у цистерні	0,0017 МПа
Гальмівна система	Механічна з ручним приводом
Габаритна довжина (без трактора)	4545 мм
Габаритна ширина	2150 мм
Габаритна висота	2500 мм
Маса (не більше)	1800 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики