

Подрібнювач деревини PL-160

Призначення: Лісове

Опис : Агрегат призначений для подрібнення відходів деревини та деревообробки, та здатний перетворити на тріску гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки та горбиль.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості подрібнювача деревини PL-160

Потужність щепоризу дозволяє отримати до 9 кубічних метрів тріски на годину.

При обертанні різальний диск подрібнює деревину на тріску, яка викидається повітряним потоком через рукав. Рукав обертається на 360 градусів, що дозволяє регулювати напрямок викиду тріски, а за допомогою відбійника регулюється дальність викиду. Максимальна дальність викиду становить до 4 метрів, що дозволяє подрібнювати деревину прямо в причіп.

Характерною особливістю PL-160 є мобільність при використанні трактора для зміни робочої зони.

Наша налагоджена система виробництва та контролю дозволяє нам бути впевненими у своїй продукції, тому ми надаємо 12 місяців гарантії.

Користуватися продукцією ТМ «Palche» завжди зручно та вигідно!

Опис подрібнювача деревини PL-160

Подрібнювач деревини PL-160 - це дереводробильна машина дискового типу.

Агрегат призначений для подрібнення відходів деревини та деревообробки, і здатний перетворити на тріску гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки та горбиль. На виході отримуємо фракцію від 5 до 35 мм, розмір якої можна налаштувати регулювання ножів ріжучого диска. Готовий матеріал переробки ідеально підходить як паливо для котлів із шнековою подачею, а з технологічної тріски, що отримується після додаткової переробки, виробляють брикети та паливні гранули.

Дереводильна машина PL-160 складається з корпусу, ріжучого апарату, диска, гідросистеми - механізму подачі деревини та рукава для викиду тріски.

Кріпиться пристрій на задню триточкову навішування трактора.

Щепоріз може використовуватися лісовими господарствами, комунальними службами, фермерськими господарствами, сільськими, міськими радами тощо.

Відходи деревообробки подаються до завантажувального бункера, де знаходяться зубчасті вальці. Повертаючись, вони затягують деревину в робочу зону з різальним диском. На диску встановлено 3 ножі, виготовлених зі сталі 65-Г, а його товщина становить 4 см. Привід вальців здійснюється від двох гідромоторів. Привід ріжучого диска приводиться в дію від валу відбору потужності трактора, частота обертання якого становить 1000 об/хв. через карданну передачу. На вході діаметр деревини не повинен перевищувати 160 мм. Розмір фракції тріски на виході становить від 5 до 35 мм, залежно від налаштування ножів ріжучого диска, легко провести, відкривши верхню кришку.

Додаткові фото подрібнювача деревини PL-160



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача деревини PL-160

Параметр	Показник
Тип подачі	гідросистема подрібнювача
Кількість обертів ножового диска	1000 об/хв.
Діаметр ножового диска	790 мм.
Продуктивність	до 9 куб. / год.
Розміри деревини (діаметр) для подрібнення	10 ... 160 мм.
Розміри фракції тріски на виході (довжина / ширина)	5-30 мм.
Об'єм олії в гідросистемі	15 л.
Тиск олії в гідросистемі	63 атм.
Габаритні розміри	1700x2400x1250 мм.
Потужність тарктора	53 л.с
Кількість ножів	3 шт.
Вага	615 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».