

Причіп тракторний 2ТСП-21 21 м³

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 16,5 т.

Об'єм: 21 м³

Опис : Тракторний самоскидний причіп із трьохстороннім розвантаженням 2ТСП-21 21 м³ призначений для перевезення сипучих і насипних вантажів у сільському господарстві, будівництві та інших галузях. Габаритні розміри кузова ДхШхВ 5355 х 2270 х 800 (1600) мм. Об'єм кузова 21 м³, ресорна підвіска. Розмір шин 385/65 R22.5. Вантажопідйомність 16,5 т. Повна маса 21 т.



Особливості причепа тракторного 2ТСП-21 21 м³

- **Тристороннє розвантаження** — можливість вивантаження назад або на одну з бокових сторін забезпечує гнучкість при роботі в польових, дорожніх чи будівельних умовах.
- **Великий об'єм кузова** — до 21 м³ при використанні другого ярусу бортів, що дозволяє перевозити значні об'єми сипучих матеріалів (зерно, гравій, буряк тощо) за один рейс.
- **Посилена конструкція кузова** — металева рама й борти з товстого металу витримують інтенсивну експлуатацію та великі навантаження без деформацій.
- **Телескопічний гідроциліндр** — потужний гідравлічний підйомник (зазвичай 4-штоковий), який забезпечує надійне й плавне підняття кузова під великим кутом.
- **Пневматична гальмівна система** — сучасна гальмівна система з можливістю підключення до трактора, яка забезпечує безпеку під час транспортування.
- **Універсальність застосування** — придатний для сільського господарства, дорожнього будівництва, комунальних робіт.
- **Можливість встановлення додаткових бортів** — дозволяє збільшувати об'єм перевезення з 12–14 до 21 м³ залежно від конфігурації.
- **Велика вантажопідйомність** — близько 15–16,5 тонн, що дозволяє ефективно використовувати причіп на середніх і великих агропідприємствах.
- **Надійні комплектуючі** — як правило, використовується якісна європейська осьова група, поворотні круги та причіпні пристрої.
- **Підвищена прохідність** — широкі шини та висока платформа дають змогу пересуватись нерівними та розкислими дорогами.

Опис причепа тракторного 2ТСП-21 21 м³

Тракторний самоскидний причіп із трьохстороннім розвантаженням об'ємом 21 кубічний метр призначений для перевезення сипучих і насипних вантажів у сільському господарстві, будівництві та інших галузях, де важлива ефективність логістики та гнучкість вивантаження. Основною перевагою конструкції є тристороння система розвантаження — назад і на обидва боки — що дозволяє максимально зручно виконувати роботи в обмежених просторах, на узбіччях або поблизу складських об'єктів.

Кузов виконаний у конічній формі, що забезпечує повне та безперешкодне вивантаження матеріалів без залипання, а також оснащений шибером, який дозволяє дозувати вивантаження, що особливо зручно при роботі з зерновими культурами чи добривами. Внутрішній об'єм кузова з двома ярусами бортів становить 21 м³, при цьому висота кузова може бути адаптована за допомогою змінних ярусів бортів.

Конструкція базується на ресорній підвісці з двома міцними осями типу ADR та колесами розміром 385/65 R22.5, що гарантує високу прохідність і надійність під час транспортування навіть на пересіченій місцевості. Повна маса становить до 21 тонни, з яких 15–16,5 тонн припадає на вантаж, при власній масі від 5 до 5,5 тонн. Для ефективного підняття кузова використовується телескопічний гідроциліндр із чотирма штоками, який забезпечує кут підйому до 49° назад і 45° у боки.

Гальмівна система — пневматична (одноконтурна або двоконтурна), передбачена можливість гідравлічного варіанту. Причіпне кільце змінного діаметра Ø40, Ø50 або Ø90 мм дозволяє агрегатування з різними моделями тракторів. Електросистема 12V сумісна з типовими сільськогосподарськими машинами.

До комплектації можуть входити додаткові опції, як-от каркасний тент, гідравлічно розкладний шнек, оглядовий майданчик, запасне колесо, другий ярус бортів або гідравлічна підпора дишла. Мінімально рекомендована потужність тягового агрегата — 120–150 кінських сил. Цей причіп є багатофункціональним, витривалим і адаптованим до сучасних вимог сільського господарства — поєднує в собі високу вантажопідйомність, зручність обслуговування та гнучкість у використанні.

Додаткові фото причепа тракторного 2ТСП-21 21 м³







Технічні характеристики причепа тракторного 2ТСП-21 21 м³

Параметр	Показник
Тип розвантаження	Тристороннє (назад і на обидві сторони)
Об'єм кузова	21 м³ (з другим ярусом бортів)
Кут підйому кузова	До 49° назад, 45° вбік
Кількість осей	2
Підвіска	Ресорна
Тип гідроциліндра	Телескопічний, 4-штоковий
Розмір шин	385/65 R22.5
Гальмівна система	Пневматична (1 або 2 контури), опціонально гідравлічна
Об'єм з одним ярусом бортів	Приблизно 10–12 м³
Об'єм з двома ярусами бортів	21 м³
Габаритні розміри кузова ДхШхВ	5355 х 2270 х 800 (1600) мм.
Власна маса	5 000–5 500 кг
Повна маса	21 000 кг
Вантажопідйомність	15 000–16 500 кг

Габаритна довжина	Близько 7 500 мм
Габаритна ширина	Приблизно 2 500 мм
Габаритна висота (з надставками)	До 2 900 мм
Тип причіпного кільця	Ø40, Ø50 або Ø90 мм
Потрібна потужність трактора	Не менше 120–150 к.с.
Система освітлення	12 В

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики