

Причіп тракторний ЗПТС-9

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 9 т.

Об'єм: 9,2 м³

Опис : Причіп тракторний Зптс - 9 від компанії «Київспецтех» призначений для перевезення різних вантажів по всіх видах доріг і в польових умовах. Габарити (Д × Ш × В) 8650 × 2410 × 2000 мм. розміри кузова (Д × Ш) 6130 × 2130 мм. Тип шин 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 13.0/75-16. Вантажопідйомність 9 т.



Особливості причепа тракторного ЗПТС-9

1. Підвищена вантажопідйомність

• Причіп здатний перевозити до 9 тонн вантажу, що дозволяє ефективно використовувати його для транспортування зернових, коренеплодів, силосу, добрив та інших масових вантажів у сільському господарстві.

2. Двостороннє розвантаження

• Конструкція кузова дозволяє розвантаження як на правий, так і на лівий бік, що значно спрощує роботу в обмежених умовах та економить час при вивантаженні.

3. Потужна гідравлічна система

• Стабільна робота гідравліки забезпечує кут підйому кузова до 50°, а сам підйом займає близько 50 секунд, що гарантує швидке та повне вивантаження матеріалу.

4. Надставні борти в комплекті

• Наявність надставних бортів збільшує об'єм кузова з 9,2 до 18,4 м³, дозволяючи варіювати обсяг вантажу залежно від типу продукції.

5. Посилена триосна ходова частина

• Конструкція з трьома осями рівномірно розподіляє навантаження, знижує тиск на ґрунт і підвищує прохідність навіть на м'яких або вологих ґрунтах.

6. Універсальність використання

• Підходить для тракторів тягового класу 1.4 та вище. Може застосовуватись у всіх кліматичних зонах для сезонних робіт.

7. Зручна експлуатація та техобслуговування

• Конструкція передбачає легкий доступ до основних вузлів, простоту очищення та обслуговування. Причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою, що забезпечує безпечне гальмування навіть з повним завантаженням.

8. Міцна металева рама та антикорозійне покриття

• Забезпечують довговічність конструкції навіть при експлуатації у складних польових умовах.

9. Високий рівень збереження вантажу

• Майже повна повнота вивантаження (99%) та збереження вантажу під час перевезення (99,9%) гарантують мінімальні втрати сільгосппродукції.

Опис причепа тракторного ЗПТС-9

Тракторний причіп ЗПТС-9 — це сучасне високоефективне рішення для перевезення вантажів різного типу, включаючи сипучі матеріали, паковану продукцію та об'ємні легковагові вантажі. Завдяки своїй універсальній конструкції, він ідеально підходить для роботи на дорогах усіх типів, а також у полі. Причіп має три осі, вантажопідйомність до 9 тонн і двостороннє розвантаження платформи, що дозволяє значно підвищити продуктивність при сільськогосподарських або будівельних роботах.

Міцна платформа з якісної сталі доповнена можливістю встановлення надставних суцільнометалевих бортів, що збільшує об'єм кузова з 9,2 м³ до вражаючих 18,4 м³. Внутрішні габарити платформи складають 6130×2130 мм, а висота основних бортів — 700 мм. Кут підйому кузова досягає 50°, що забезпечує ефективне вивантаження без залишків, зі збереженням вантажу на рівні до 99,9%. Гідросистема з тиском до 20 МПа гарантує стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації, при температурах від -40 до +40°C. Причіп легко агрегується з тракторами тягового класу від 1.4 і вище, має пневматичну гальмівну систему (дві осі з гальмами), механічне ручне стоянкове гальмо та пневмопривід з однопровідною схемою. Колісна база становить 4860 мм, а кліренс — 310 мм. Конструктивна маса — 2500 кг (2720 кг із надставними бортами), повна технічно допустима маса — 11 500 кг. Причіп комплектується шинами типорозміру 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3 або 13.0/75-16 на 9.00×15.3 або W8x16 дисках. Максимальна швидкість в транспортному режимі — 30 км/год, у технологічному — 18 км/год.

Особливістю ЗПТС-9 є продумане навантаження на осі (2900/5250/3350 кг відповідно), яке забезпечує стабільність на дорозі. Висота завантаження від підлоги — 1280 мм. Причіп має ресурс до списання 8000 годин, гарантійний термін служби — 7 років, а коефіцієнт готовності — 0,99.

Його продуктивність досягає 270 т·км/год, а обслуговується він однією особою, що підтверджує простоту та економічність експлуатації. **ЗПТС-9** — це поєднання міцності, надійності та технологічної ефективності, що робить його ідеальним вибором для сільського господарства, логістики або будівельних потреб. Його багатофункціональність, адаптивність до умов та простота в обслуговуванні гарантують високий рівень окупності й тривалу службу.

Додаткові фото причепа тракторного ЗПТС-9





Технічні характеристики причепа тракторного ЗПТС-9

Параметр	Значення
Тип	Причіпний
Тяговий клас трактора	1.4 і вище
Вантажопідйомність	9000 кг
Максимальна швидкість (транспортна)	30 км/год
Максимальна швидкість (технологічна)	18 км/год
Кількість осей	3 шт
Кількість коліс на осі	2 шт
Ширина колії	1850 мм
Колісна база	4860 мм
Кількість сторін розвантаження	2
Дорожній просвіт	310 мм
Розміри кузова (Д × Ш)	6130 × 2130 мм
Площа підлоги кузова	13,1 м ²
Висота бортів	700 (основні) / 700 (надставні) мм
Об'єм кузова	9,2 / 18,4 м ³
Кут підйому кузова	50 с
Час підйому кузова	50 с
Тип шин	11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 13.0/75-16

Тиск у шинах	0,35 МПа
Маса споряджена	2500 / 2720 кг
Маса повна	11500 кг
Розподіл маси по осях	2900 / 5250 / 3350 кг
Габарити (Д × Ш × В)	8650 × 2410 × 2000 мм
Висота навантаження (по підлозі)	1280 мм
Продуктивність	270 т·км/год
Гальмівна система	Пневматична, барабанна, механічна ручна
Робочий тиск в гідросистемі	20 МПа
Кількість обслуговуючого персоналу	1 чол
Строк служби	7 р
Ресурс до списання	8000 год
Повнота вивантаження	99 %
Збереження вантажу при транспортуванні	99,9 %

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики