

Щітка дорожня ИУЦЛ 31.00.000-01

Виробник: ИУЦЛ

Модель: 31.00.000-01

Призначення: (комунальне)

Опис : Щітка дорожня ИУЦЛ призначена для механічного очищення шляхів, вулиць, тротуарів і виробничих територій від піску, снігу сміття.

Встановлюється як триточкове навісне обладнання трактора з приводом від ВВП трактора.



Додаткові фото щітки дорожньої ИУЦЛ 31.00.000-01



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис щітки дорожньої ИУЦЛ 31.00.000-01

Щітка дорожня (без кард. 3 кол. 5,00x10) (з колесами) Номер за каталогом: ИУЦЛ 31.00.000-01 Наіменованіє параметра Значення 1. Швидкість руху трактора з обладнанням, км / год, не більше: - робоча: 10 - транспортна: 202. Габаритні розміри трактора з обладнанням (в робочому положенні і при установці відвалу в плані 60 °), мм не більше: довжина x ширина x висота 2300x600x7503. Радіус повороту в транспортному положенні, мм, не більше, габаритний 60004.

Продуктивність при очищенні площ з робочою швидкістю від 8 до 10 км / ч, м² / год 16200-200005. Маса обладнання, кг, не більше 3506. Довжина обладнання щіточного, мм 2000+ 207. Кут установки обладнання щіточного в плані 30 ° + 5 ° 8. Привід обладнання щіточного ВОМ.. Діаметр щітки, мм 540 + 1510. Частота обертання щітки, хв -1 260 + 20 Навіщується на трактора МТЗ-80/82; 92П.

Технічні характеристики щітки дорожньої ИУЦЛ 31.00.000-01**Щітка дорожня, основні характеристики:**

Параметр	Показник
Базовий трактор	МТЗ 80/82
Оберти ВОМ	540 об/хв.
Діаметр барабану щітки	530 мм.
Кут повороту щітки	30 град.
Ширина смуги, що очищується при куті повороту 30°	1800 мм.

Швидкість руху:

- у технологічному режимі	20 км/год.
- у транспортному режимі	30 км/год.
Маса щітки не більше Опорні колеса	400 кг. 5.00x10

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ




ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Серайсна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Sertix



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».