

Щітка дорожня SDG-200

Виробник: ГК Palche

Модель: SDG-200

Призначення: (комунальне)

Опис : Висока якість виробу і його низька ціна дозволяє використовувати нашу дорожню щітку, не хвилюючись про надійність. На щітку SDG-200 встановлений гідравлічний мотор, який приводиться в дію від гідравлічного з'єднання. Мінімальна необхідна потужність трактора, для роботи із щіткою становить 18 кВт.



Додаткові фото щітки дорожньої SDG-200



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис щітки дорожньої SDG-200

Щітка дорожня SDG-200 виробництва ГК Palche призначена для механізованого очищення доріг, вулиць, тротуарів та виробничих територій від піску та сміття. Висока якість виробу та його низька ціна дозволяє використовувати нашу дорожню щітку, не хвилюючись про надійність. На щітку SDG-200 встановлений гідравлічний двигун, який приводиться в дію від гідравлічного з'єднання. Мінімальна необхідна потужність трактора для роботи зі щіткою становить 18 кВт. Щітка оснащена поліпропіленовими кільцями, які легко згинаються, повторюючи нерівну поверхню дорожнього розкриття і забезпечують їх ретельне чищення. Конструкцію доповнюють колеса, які мають високий рівень надійності. Ми здійснюємо контроль якості на всіх етапах нашого виробництва. Постійно контролюється якість зварених швів. Перед тим як провести фарбування, ми робимо зачистку всіх конструкцій. Всі елементи покриваються порошковою фарбою, що надзвичайно продовжує термін служби конструкцій. Надійний корпус забезпечує довговічність та стабільність пристрою. Заощаджуйте свої кошти та використовуйте якісну продукцію.

Технічні характеристики щітки дорожньої SDG-200

Параметр	Показник
Вага	250 кг.
Габаритні розміри	1800x2400x1050 мм.
Привід	Гідродвигун
Робоча швидкість	20 км/год.
Кут повороту	±30°
Діаметр барабана	550 мм.
Тип навіски	НУ-2, НУ-3
Потужність трактора	18-20 кВт.

Наші клієнти



Лцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Моторіпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьлібуд



Загородний клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «ВКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Sertix



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».