

Тракторний самоскидний причіп 24 м³ ЗТСП-24

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 19 т.

Об'єм: 24 м³

Опис : Тракторний самоскидний причіп 24 м³ ЗТСП-24 габаритні розміри (ДхШхВ) 8000х2480х2900 мм. вантажопідйомність 19 т. Напівпричіп призначений для перевезення будь-якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних вантажів. Об'єм кузова 24 м³ трьохстороннє розвантаження. Розмір шин 385/65 R22.5.



Особливості тракторного самоскидного причепа 24 м³ ЗТСП-24

- **Трьохстороннє розвантаження** – дозволяє вивантажувати вантаж як назад, так і в обидві бокові сторони, що значно полегшує роботу на обмежених майданчиках та підвищує гнучкість експлуатації.
- **Великий об'єм кузова** – до 24 м³ з другим ярусом бортів, що дозволяє перевозити значні обсяги сипучих матеріалів, органічних добрив, зернових та коренеплодів.
- **Висока вантажопідйомність** – до 19 тонн, що робить причіп придатним для інтенсивної експлуатації на великих господарствах.
- **Потужний гідроциліндр** – телескопічна конструкція забезпечує стабільний і безпечний підйом кузова на великі кути, включаючи до 49° назад і до 45° в сторони.
- **Надійна пневматична гальмівна система** – з двома гальмівними осями, забезпечує ефективне гальмування навіть при повному завантаженні.
- **Міцна ресорна підвіска** – гарантує надійність під час перевезення по нерівних або розбитих дорогах.
- **Колеса великого діаметру** – шини 385/65 R22.5 сприяють кращій прохідності і рівномірному розподілу навантаження.
- **Регульоване причіпне кільце** – можливість вибору діаметра (Ø40, Ø50, Ø90 мм) забезпечує сумісність із різними типами тягачів.
- **Можливість встановлення тенту** – для захисту вантажу від дощу або пилу під час транспортування.
- **Оптимальна висота платформи** – близько 1400 мм, що спрощує завантаження та розвантаження продукції.

Опис тракторного самоскидного причепа 24 м³ ЗТСП-24

Тракторний самоскидний причіп вантажопідйомністю до 19 тонн створений для ефективного перевезення великого об'єму сипучих та штучних матеріалів у сільському господарстві, будівництві та комунальній сфері. Оснащений просторим конічним кузовом, що дозволяє транспортувати вантажі об'ємом до 24 м³ із двома ярусами бортів. Завдяки трьохсторонній системі розвантаження — назад і вбік — забезпечується максимальна гнучкість вивантаження у різних умовах роботи.

Гідравлічна система з п'ятиштоковим телескопічним гідроциліндром забезпечує стабільний підйом кузова з кутом нахилу до 49° назад і до 45° вбік. Пневматична гальмівна система гарантує надійне гальмування навіть при повному завантаженні, а ресорна підвіска на двох вісах з осями стандарту ADR дозволяє зберігати стійкість і маневреність на різних типах покриття.

Причіп обладнаний шиббером для дозованого вивантаження матеріалів та має електросистему на 12 Вольт для підключення світлотехніки. У якості опорної частини використовується поворотний круг, що забезпечує плавне маневрування. Причіпне кільце діаметром 40, 50 або 90 мм дозволяє агрегування з широким спектром тракторів потужністю від 180 к.с.

Міцні широкопрофільні шини розміром 385/65 R22,5 забезпечують високу прохідність на м'яких ґрунтах, а додаткові опції — тентова система, гідравлічно розкладний шнек, гідравлічне гальмо, оглядова платформа — підвищують функціональність причепа в щоденній експлуатації.

Загальна довжина агрегату становить близько 8 метрів, ширина — понад 2,4 м, а висота в залежності від конфігурації досягає 2,9 м. Об'ємна платформа дозволяє працювати з великими партіями вантажів, мінімізуючи кількість циклів завантаження і розвантаження. Висота вантажної платформи — близько 1 400 мм, що полегшує доступ при завантаженні.

Завдяки своїй універсальності, великій вантажопідйомності та високій надійності, цей причіп є незамінним інструментом для інтенсивних транспортних робіт в умовах високого навантаження.

Додаткові фото тракторного самоскидного причепа 24 м³ ЗТСП-24





Технічні характеристики тракторного самоскидного причепа 24 м³ ЗТСП-24

Параметр	Показник
Об'єм кузова	24 м³ (з другим ярусом бортів)
Тип розвантаження	Трьохстороннє (назад та на обидві сторони)
Вантажопідйомність	19 000 кг
Повна маса	24 000 кг
Власна маса	5 000 кг
Кут підйому кузова	до 49° назад, до 45° вбік
Підвіска	Ресорна, 2 осі (ADR)
Гідроциліндр	5-ти штоковий телескопічний
Гальмівна система	Пневматична, двоконтурна
Розмір шин	385/65 R22.5
Поворотний круг	MMiUR (Польща)
Причіпне кільце	Ø40, Ø50 або Ø90 мм
Електросистема	12 В
Габаритна довжина	8 000 мм
Габаритна ширина	2 480 мм
Габаритна висота	2 900 мм
Висота платформи	1 400 мм
Необхідна потужність трактора	Від 180 к.с.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики