

Тракторний самоскидний напівпричіп 10 м³ ТСП-10т

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 8,5 т.

Об'єм: 10 м³

Опис : Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-10т з трьохстороннім розвантаженням призначений для перевезення будь-якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних вантажів. Габаритні розміри (Д × Ш × В) 5100 × 2300 × 2400 мм. Об'єм кузова 10 м³, вантажопідйомність 8,5 т.



Особливості тракторного самоскидного напівпричепа 10 м³ ТСП-10т

- **Трьохстороннє розвантаження** – одна з головних переваг моделі. Кузов може нахилитися назад, вліво або вправо, що забезпечує максимальну гнучкість при розвантаженні на обмежених або складних ділянках.
- **Висока вантажопідйомність** – завдяки міцній сталевій конструкції та тандемній підвісці причіп може перевозити до 8–8,5 тонн вантажу без втрати стійкості або керованості.
- **Посилений сталевий кузов** – дно та борти виконані з листової сталі товщиною 3 мм, що дозволяє витримувати перевезення важких та абразивних матеріалів (щебінь, глина, зерно, добрива тощо).
- **Конічна форма кузова** – полегшує та пришвидшує висипання вантажу без налипання залишків, навіть при складних погодних умовах.
- **Надставні борти** – дають можливість змінювати об'єм кузова в залежності від типу вантажу, що забезпечує універсальність використання.
- **Агрегація з тракторами середньої потужності** – оптимально поєднується з моделями типу МТЗ-80/82, що робить причіп доступним для більшості фермерських господарств.
- **Надійна гальмівна система** – пневматичні гальма з однопровідною системою забезпечують безпечне гальмування при повному завантаженні.
- **Ресорна підвіска типу «тандем»** – рівномірно розподіляє навантаження між колесами, покращує плавність ходу, зменшує знос шин і сприяє стабільності на нерівних дорогах.
- **Якісне антикорозійне фарбування** – застосування порошкових фарб і антикорозійної обробки подовжує термін служби техніки та зберігає її естетичний вигляд.
- **Оснащення світлотехнікою** – повністю відповідає ПДР, дозволяючи безпечно пересуватися по дорогах загального користування.

Опис тракторного самоскидного напівпричепа 10 м³ ТСП-10т

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-10т — це універсальне, міцне та функціональне рішення для сільськогосподарських і будівельних перевезень. Розроблений для транспортування сипучих матеріалів, таких як зерно, добрива, пісок, щебінь або будівельне сміття, він забезпечує ефективність та зручність завдяки трьохсторонній системі розвантаження — назад, ліворуч і праворуч. Це дозволяє швидко працювати навіть в обмежених умовах або при транспортуванні вантажів на невеликих майданчиках.

Об'єм кузова становить 10 м³ завдяки наявності надставних бортів, а сама вантажна платформа має конічну форму, що гарантує повне вивантаження навіть вологих або злежаних матеріалів. Висота платформи складає 1120 мм, а товщина стінок і дна кузова – по 3 мм, що забезпечує довговічність та захист від механічних пошкоджень. Кузов виготовлений з міцної сталі та встановлений на потужному двохвісному тандемному ресорному шасі, що дозволяє витримувати повну масу до 10 300 кг.

ТСП-10т агрегатується з тракторами потужністю від 80 к.с. і має пневматичну гальмівну систему, що забезпечує безпечну експлуатацію при русі на великій швидкості або при повному завантаженні. Напівпричіп оснащений колесами з шинами розміру 11,5/80-15,3, що забезпечують відмінну прохідність і плавність ходу.

Завдяки великому об'єму, потужній конструкції та універсальності, ТСП-10т ідеально підходить для щоденного використання в аграрному секторі та під час інтенсивних вантажних робіт. Його конструкція гарантує простоту технічного обслуговування, тривалий термін служби і економічність при експлуатації у складних умовах.

Додаткові фото тракторного самоскидного напівпричепа 10 м³ ТСП-10т



Технічні характеристики тракторного самоскидного напівпричепа 10 м³ ТСП-10т

Параметр	Показник
Тип причепа	Тракторний самоскидний напівпричіп
Об'єм кузова	10 м³
Тип розвантаження	Трьохстороннє (назад, ліво, право)
Тип кузова	Конічний, сталевий з надставними бортами
Товщина дна кузова	3 мм
Товщина бортів	3 мм
Габаритні розміри (Д × Ш × В)	≈ 5100 × 2300 × 2400 мм (залежить від комплектації)
Висота платформи	1120 мм
Вантажопідйомність	≈ 8000–8500 кг
Повна маса	10 300 кг
Споряджена маса	≈ 2000–2500 кг
Агрегатується з трактором	МТЗ-80/82 або аналог (потужність від 80 к.с.)
Підвіска	Тандемна, ресорна
Гальмівна система	Пневматична, однопровідна
Розмір шин	11,5/80-15,3
Тип зчіпки	Петльовий або шаровий (залежить від замовлення)

Освітлення	Світлотехніка згідно ПДР
Фарбування	Антикорозійне, порошкове
Кількість осей	2 (тандем)
Температурний режим експлуатації	–30 °С ... +40 °С

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики