

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-20 19,5-27,3 м³

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 16 т.

Об'єм: 27,3 м³

Опис : Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-20 19,5-27,3 м³ - створений для інтенсивної експлуатації в аграрному та промисловому секторах. Габарити платформи (Д×Ш×В) 5600 × 2230 × 1540 мм. Об'єм кузова 27,3 м³, трьохстороннє розвантаження вантажопідйомність становить 16 т, а повна маса 22 т. Розмір шин 550/60 R22,5.



Особливості тракторного самоскидного напівпричепа

ТСП-20 19,5-27,3 м³

- **Висока вантажопідйомність** — до 16 000 кг, що дозволяє ефективно перевозити великі об'єми зернових, силосу, буряків та інших сипучих матеріалів.
- **Значний об'єм кузова** — 27,3 м³ із нашивками 500 мм, що забезпечує високу продуктивність при збиранні врожаю або виконанні будівельних робіт.
- **Трьохстороннє розвантаження** — дозволяє вивантажувати матеріали назад або на обидва боки, що зручно для роботи на тісних ділянках чи при транспортуванні вздовж доріг.
- **Надійна ресорна підвіска з реактивними тягами** — підвищує стійкість напівпричепа при русі та розвантаженні, знижує навантаження на шасі.
- **Потужний телескопічний гідроциліндр Ø170 мм** — забезпечує плавний і впевнений підйом кузова навіть при повному завантаженні.
- **Широкі шини 550/60 R22,5** — покращують прохідність на м'якому або вологому ґрунті та зменшують тиск на ґрунт, що важливо для аграрного сектору.
- **Можливість комплектації додатковими елементами** — нашивками, тентом, ремнями для картоплі, шибером у задньому борту — для адаптації під конкретні потреби господарства.
- **Пневматична або гідравлічна гальмівна система** — відповідає вимогам безпеки при русі по дорогах загального користування.
- **Причіпне кільце Ø40, Ø50 або Ø90 мм** — дозволяє агрегатувати з різними типами тракторів.
- **Потужність тягача 120–150 к.с.** — оптимально підходить для широкого класу тракторів середньої потужності.

Опис тракторного самоскидного напівпричепа

ТСП-20 19,5-27,3 м³

Тракторний самоскидний напівпричіп з об'ємом кузова до 27,3 м³ створений для інтенсивної експлуатації в аграрному та промисловому секторах. Відзначається міцною конструкцією з конічною формою кузова, що забезпечує повне вивантаження сипучих матеріалів без налипання. Напівпричіп обладнаний телескопічним гідроциліндром діаметром 170 мм, який дозволяє піднімати кузов під оптимальним кутом для ефективного вивантаження. Вантажопідйомність становить 16 тонн, при цьому повна маса конструкції досягає 21 950 кг, а власна вага — 5 950 кг.

Габарити платформи — 5600 × 2230 × 1540 мм, а повна довжина напівпричепа становить 7630 мм. Рухома частина базується на двох осях з ресорною підвіскою та реактивними тягами, що забезпечують плавну та стабільну їзду, навіть на пересіченій місцевості. Висота платформи — 1300 мм. Використовуються широкопрофільні шини 550/60 R22,5 з високою вантажопідйомністю — до 5,15 т на колесо при русі зі швидкістю до 30 км/год.

У стандартну комплектацію входить пневматична гальмівна система з можливістю комплектації гідравлікою або змішаним типом. Причіпне кільце може бути Ø40, Ø50 або Ø90 мм, відповідно до вимог користувача. Передбачено встановлення гідравлічної підпори дишла, а також гідравлічно керованого заднього борту з шибром для дозованого вивантаження. Додаткові опції включають нарощення кузова нашивками висотою 500 мм, тент, ремені для перевезення коренеплодів або картоплі.

Цей напівпричіп сумісний із тракторами потужністю від 120 до 150 к.с., повністю відповідає вимогам сучасного аграрного виробництва та транспортування великогабаритних вантажів. Надійна конструкція, висока вантажопідйомність та функціональність роблять його універсальним рішенням для різних видів робіт.

Додаткові фото тракторного самоскидного напівпричепа

ТСП-20 19,5-27,3 м³















Технічні характеристики тракторного самоскидного напівпричепа

ТСП-20 19,5-27,3 м³

Параметр	Показник
Тип	Тракторний самоскидний напівпричіп
Об'єм кузова	27,3 м³ (з нашивками 500 мм)
Вантажопідйомність	16 000 кг
Повна маса	21 950 кг
Власна маса	5 950 кг
Габарити платформи (Д×Ш×В)	5600 × 2230 × 1540 мм
Габаритна довжина напівпричепа	7630 мм
Висота платформи	1300 мм
Кількість осей	2
Тип підвіски	Ресорна з реактивними тягами
Розмір шин	550/60 R22,5
Навантаження на шину	5,15 т при 30 км/год
Гальмівна система	Пневматична (можливе гідравлічне або змішане виконання)

Тип гідроциліндра	Телескопічний, Ø170 мм
Кут підйому кузова	Оптимальний для повного вивантаження
Тип розвантаження	Трьохстороннє
Причіпне кільце	Ø40, Ø50 або Ø90 мм
Система електроживлення	12 В
Необхідна потужність трактора	120–150 к.с.
Додаткові опції	Нашивки 500 мм, тент, ремені для коренеплодів, гідравлічна підпора, задній борт з шиберами

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики