

Тракторний самоскидний причіп 16 м³ 2ТСП-16

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 12 т.

Об'єм: 16 м³

Опис : Напівпричіп 2ТСП-16 призначений для перевезення будь-якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних вантажів. Габарити прицепа (Д×Ш×В) 6015 × 2475 × 2870 мм., Об'єм кузова 8-16 м³, повна маса становить 12 т. Пневматична гальмівна система, колеса 445/45 R19.5.



Особливості тракторного самоскидного причепа 16 м³ 2ТСП-16

- **Великий корисний об'єм** – причіп розрахований на транспортування до **16 м³** вантажу з другим ярусом бортів, що робить його ефективним для перевезення великої кількості сипучих матеріалів.
- **Тристороннє розвантаження** – дозволяє вивантажувати вантаж назад або вбік, забезпечуючи зручність роботи в обмежених умовах або на вузьких ділянках.
- **Потужна гальмівна система** – пневматичні гальма забезпечують ефективне та безпечне гальмування навіть при повному завантаженні.
- **Ресорна підвіска** – забезпечує хорошу плавність ходу, зменшуючи навантаження на трактор і підвищуючи комфортність перевезення.
- **Поворотний круг** – покращує маневреність, особливо при роботі в полі або на будівельних майданчиках.
- **Можливість використання різних зчіпних пристроїв** – причіпне кільце Ø40, Ø50 або Ø90 мм дозволяє агрегатувати причіп з різними типами тракторів.
- **Низька висота завантажувальної платформи** – лише 1200 мм, що полегшує завантаження й розвантаження вручну або за допомогою техніки.
- **Міцна конструкція кузова** – високі борти з можливістю нарощення двома ярусами підвищують функціональність та адаптацію під різні типи вантажів.
- **Потужні шини** – великі колеса з розміром 445/45 R19.5 забезпечують стійкість і прохідність, навіть у складних умовах експлуатації.
- **Можливість встановлення каркасного тенту** – додаткова опція для захисту вантажу від атмосферних впливів.

Опис тракторного самоскидного причепа 16 м³ 2ТСП-16

Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-16 призначений для транспортування сипучих, штучних та масових вантажів з можливістю трьохстороннього розвантаження, що значно підвищує ефективність роботи в умовах обмеженого простору чи на полі. Його конструкція відзначається збалансованим поєднанням потужності, місткості та маневреності, що робить причіп універсальним рішенням для аграрного та будівельного секторів.

Об'єм кузова варіюється залежно від комплектації — базовий ярус дозволяє транспортувати до 8 м³ вантажу, а встановлення другого ярусу бортів збільшує місткість до 16 м³. Максимальна вантажопідйомність становить 12 000 кг, що забезпечується потужною двовісною ходовою частиною з ресорною підвіскою та колесами типорозміру 445/45 R19.5. Власна маса конструкції — 4 000 кг, а повна маса досягає 16 000 кг. Висота завантажувальної платформи становить 1 200 мм, що забезпечує зручність при навантаженні.

Кузов має посилену сталеву конструкцію з можливістю встановлення шибера для дозованого вивантаження сипучих матеріалів. Поворотний круг забезпечує високу маневреність, а тристороннє розвантаження дозволяє гнучко адаптуватися до конкретних умов розвантаження. Габаритні розміри кузова становлять 4520 мм у довжину, 2475 мм у ширину та 800 мм у висоту з одним ярусом бортів. У конфігурації з другим ярусом ця висота зростає до 1600 мм. Повні габарити причепа складають 6015 × 2475 × 2870 мм.

Причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою, електросистемою на 12 В, а також тяговим вузлом з кільцями діаметром 40, 50 або 90 мм, що забезпечує сумісність з різними моделями тракторів. Для повноцінної роботи агрегату необхідна потужність тягача в межах 120–150 к.с. Додатково передбачена можливість встановлення каркасного тенту для захисту вантажу від атмосферних впливів.

Завдяки продуманій конструкції та високій вантажопідйомності, причіп 2ТСП-16 ідеально підходить для інтенсивної експлуатації в умовах сільського господарства та комунального транспортування вантажів.

Додаткові фото тракторного самоскидного причепа 16 м³ 2ТСП-16







Технічні характеристики тракторного самоскидного причепа 16 м³ 2ТСП-16

Параметр	Показник
Тип розвантаження	Тристороннє
Об'єм кузова з 1 ярусом бортів	8 м³
Об'єм кузова з 2 ярусами бортів	16 м³
Вантажопідйомність	12 000 кг
Власна маса	4 000 кг
Повна маса	16 000 кг
Кількість осей	2
Тип підвіски	Ресорна
Гальмівна система	Пневматична
Колеса	445/45 R19.5
Електросистема	12 В
Висота завантажувальної платформи	1 200 мм
Габарити кузова (Д×Ш×В з 1 ярусом)	4520 × 2475 × 800 мм
Габарити кузова (В з 2 ярусами)	1600 мм
Повні габарити причепа (Д×Ш×В)	6015 × 2475 × 2870 мм
Поворотний круг	Присутній
Тип зчіпного пристрою	Кільце Ø40 / Ø50 / Ø90 мм
Потрібна потужність трактора	120–150 к.с.
Додаткові опції	Каркасний тент

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики