

Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-6

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 4,5 т.

Об'єм: 5,43 м³

Опис : Двовісний самоскидний причеп 2ТСП-6 з 3-х стороннім розвантаженням призначений для комунальних та сільгосп підприємств. Борти прицепа виготовлені з цілісного листового металу, що гарантує довгий термін експлуатації та високу міцність. Габаритні розміри (Д×Ш×В) 5970 × 2245 × 1800 мм. вантажопідйомність 4500 кг. Об'єм кузова (без/з надставними бортами) 5,2 / до 10 м³. Розвантаження тристороннє (назад, ліво, право).



Особливості тракторного самоскидного причепа 2ТСП-6

- **Тристороннє розвантаження**

• Одна з головних переваг – це можливість розвантаження в трьох напрямках: назад, праворуч і ліворуч. Така функція значно підвищує гнучкість у роботі на різних ділянках, особливо в умовах обмеженого простору.

- **Збільшений об'єм кузова з надставними бортами**

• Базовий об'єм кузова становить 5,2 м³, але завдяки надставним бортам він може сягати до 10 м³, що дозволяє перевозити як сипкі, так і об'ємні вантажі з високою ефективністю.

- **Надійна конструкція та підвищена прохідність**

• Двовісна конструкція з ресорною підвіскою та широкопрофільними шинами типу 11,5/80-15,3 забезпечує хорошу стійкість і прохідність на ґрунтових дорогах або полях.

- **Оптимальне агрегування з тракторами від 30 к.с.**

• Причіп розрахований на агрегування з тракторами середньої потужності, що робить його доступним для широкого кола фермерських господарств і агропідприємств.

- **Проста експлуатація і обслуговування**

• Причіп обслуговується одним оператором, має стандартну пневматичну гальмівну систему з одноконтурним підключенням, що спрощує експлуатацію і не потребує спеціального навчання.

- **Універсальність застосування**

• Завдяки великому вантажному об'єму, можливості зміни напрямку розвантаження та простоті обслуговування, 2ТСП-6 підходить для транспортування зерна, силосу, добрив, ґрунту, щебеню тощо — практично для будь-яких сільськогосподарських і будівельних потреб.

Опис тракторного самоскидного причепа 2ТСП-6

Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-6 — це двовісний високоефективний причіп із тристороннім розвантаженням, який спеціально розроблений для сільськогосподарських та комунальних робіт. Завдяки надійній конструкції та практичності, він відмінно підходить для перевезення широкого спектра вантажів — від зернових культур до будівельних матеріалів і органічних добрив. Причіп агрегується з тракторами потужністю від 30 к.с., що робить його доступним для фермерських господарств будь-якого масштабу.

Кузов має цільнозварну конструкцію зі сталевого листа, який проходить дробеструминну обробку перед нанесенням полімерного лакофарбового покриття, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Завдяки можливості тристороннього розвантаження (назад та в обидві боки), 2ТСП-6 забезпечує високу маневровість у складних умовах і спрощує процес вивантаження навіть у вузьких просторах. Об'єм кузова може змінюватися завдяки надставним бортам — від 5,2 до 10 м³.

Причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою з одноконтурним приводом, що забезпечує безпеку під час руху. Робоча вантажопідйомність становить 4,5 тонни, що дозволяє ефективно виконувати значні обсяги перевезень. Габаритні розміри конструкції — 5970×2245×1800 мм, висота вантажної платформи — 1150 мм. Кут підйому кузова назад сягає до 49°, у боки — до 45°, що дозволяє повністю звільняти кузов без необхідності ручного втручання.

Тракторний причіп 2ТСП-6 — це оптимальне поєднання потужності, зносостійкості та універсальності. Його конструкція орієнтована на інтенсивну щоденну експлуатацію в різних кліматичних умовах. Він є надійним помічником на полях, будівельних майданчиках та в комунальних службах, де потрібна регулярна доставка та швидке розвантаження сипких або упакованих вантажів.

Додаткові фото тракторного самоскидного причепа 2ТСП-6











Технічні характеристики тракторного самоскидного причепа 2ТСП-6

Параметр	Показник
Тип причепа	Тракторний самоскидний двовісний
Вантажопідйомність	4500 кг
Об'єм кузова (без/з надставними бортами)	5,2 / до 10 м ³
Тип розвантаження	Тристороннє (назад, ліво, право)
Кут підйому кузова назад	до 49°
Кут підйому кузова вбік	до 45°
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	5970 × 2245 × 1800 мм
Висота завантаження	1150 мм
Маса споряджена	1860 кг
Шини	11,5/80-15,3
Гальмівна система	Пневматична, одноконтурна
Агрегатується з трактором	Потужністю від 30 к.с.
Кількість обслуговуючого персоналу	1 особа

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики