

Укладальник узбіч навісний

Призначення: (комунальне)

Опис : Укладальник узбіч призначений для укладання і відсипання узбіч доріг і є знімним навісним обладнанням фронтальних навантажувачів при ремонті і зміцненні узбіч. При використанні напротязі базового шасі, установка для відсипання узбіч демонтується.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис укладальника узбічного навісного

Установка навішується на стрілу навантажувача замість ковша, за допомогою навісного пристрою. Гідравлічна система установки підключається до гідросистемі навантажувача за допомогою розривних муфт. Регулювання оборотів стрічкового живильника проводиться регулятором витрати, встановленим з правої сторони. Регулювання кута відвалу здійснюється гідроциліндром. Для збільшення ширини укладання на кінці відвалу встановлений його подовжувач. Привід живильника, управління гідроциліндром підйому бокового відвалу проводиться з кабіни водія навантажувача.

Призначення:

Навісне обладнання, призначене:

- для влаштування та зміцнення узбіч;
- для розширення дорожнього полотна шляхом одночасної відсипання і планування будівельного матеріалу;
- для будівництва доріг, працюючи з такими видами будівельного матеріалу:



ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ



ШІФБґНЬ



ГРАВИЙ



ПЕСОК

Пристрій:

Установка для відсипання узбіч складається з наступних основних частин:

- приймальний бункер;
- стрічковий живильник;
- бічний відвал;
- навісний пристрій;
- контур гідравлічний.

Технологічний цикл:

Необхідно виконати наступні настройки елементів обладнання:

- підняти, або опустити щодо дорожнього полотна відвал-планувальник;
- виконати перекіс щодо дорожнього полотна відвалу-планувальника;
- включити стрічково-ланцюговий конвеєр і відрегулювати необхідну швидкість вивантаження будівельного матеріалу;
- плавно, без ривків, почати рух, штовхаючи перед собою автомобіль-самоскид.
- водій автомобіля-самоскида повинен поступово піднімати самоскидний кузов в міру заповнення приймального бункера обладнання;
- після повного спорожнення кузова автомобіля-самоскида, оператор обладнання повинен подати звуковий сигнал водієві автомобіля-самоскида про закінчення виробництва технологічного циклу з розподілу будівельного матеріалу;
- водій автомобіля-самоскида повинен скласти порожній кузов і від'їхати

Додаткові фотоукладальника узбічного навісного



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики укладальника узбічного навісного

Параметр	Показник
Тип обладнання	навісний
Базове шасі	ТО-18
Вихід матеріалу	справа по ходу руху
Ширина укладання матеріалу	2000 мм.
Привід обертання живильника	Гідрообертач
Управління бокового відвалу	Гідравлічне, ручне
Продуктивність стрічкового живильника	100 Т\ч
Тиск в гідросистемі	16 (160) МПа (кг / см ²) 16 (160)
Напрямок робочого руху	Передній хід
Габаритні розміри в транспортному положенні з навантажувачем ТО 18	
ДхШхВ	8500х3200х3650 мм.
Маса навісного обладнання	2100 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лада



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP




Київмедсентрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».